

# Micro USB 5P 直插180度 /Micro usb

产品名称	Micro USB 5P 直插180度 /Micro usb
公司名称	深圳市圣新电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:micro5P母座直接180度
公司地址	深圳市宝安区西乡街道麻布社区麻布新村五巷16号三楼301、302、304（办公场所）
联系电话	0755-83742726 13530144202

## 产品详情

- 1、规格：micro5p母座 180度 b型 无卷边
- 2、详情电话咨询 苏先生：13530144202/0755-33230830  
qq：417774408

### 规格说明(specifications):

#### 1.0电气特性(electrical):

##### 1.1额定电流(current rating):

0.5a/contact terminal

##### 1.2额定电压(voltage rating):

30v dc

##### 1.3接触阻抗(contact resistance):

30 milliohms max

##### 1.4耐电压(dielectnic withstanding voitage):

500 v ac at sea level

1.5绝缘阻抗(Insulation resistance):

1000mega ohms min

2.0物理性能(Mechanical):

2.1插拔力(connector mate and unmate force):

mating force:3.57kgf(max)

unmating force:1.02kgf(min)

2.2端子保持力(Terminal retention):

1.2kgf(min)

3.0原材料(Material):

3.1塑胶(Housing):

High temperature thermoplastics

UL 94V-0 LCP white/black

3.2端子(Contact):

Copper alloy C5210

3.3挂钩(Hook):

SUS301

3.4外壳(Shell):

SUS304

4.0电镀(Finish):

4.1端子(Contact):

Plated gold in mating area

Sn 100u Ni 40u Au=1u /3u /5u /...

5.0Dimension marked \* must be controlled in QIP.

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是micro5P母座直接180度，应用范围是PCB，种类是插头/插座，接口类型是USB，支持卡数是单卡，读卡类型是Micro，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜材，绝缘体材质是LCP，芯数是1PCS，针数是5PIN，线长是常规 ( mm )