

魏德米勒代理5.08mm4-48回路双层高低PCB端子

产品名称	魏德米勒代理5.08mm4-48回路双层高低PCB端子
公司名称	广州市钜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Weidmuller/魏德米勒 型号:1769240000
公司地址	广州市海珠区新港东路新洲东直街98号全间（仅作写字楼功能用）
联系电话	13902269928

产品详情

订货数据

类型 Im2h 5.08/04/90 3.5sn or bx
订货号 1769240000
版本 pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 4, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

gtin (ean) 4032248116171

最小包装数 50 个

产品数据 iec: 630 v / 17.5 a / 0.2 - 2.5 mm² ul: 300 v / 15 a / awg 24 - awg 14

包装 盒装

尺寸及重量

净重 8.06 g

可联接导线

最小压接面积 0.2 mm²

最大压接面积 2.5 mm²

导线最小压接面积 awg awg 24

导线最大压接面积 awg awg 14

单股导线的, 最小值 h05(07) v-u 0.2 mm²

单股导线的, 最大值 h05(07) v-u 2.5 mm²

软导线, 最小压接面积 h05(07) v-k 0.2 mm²

软导线, 最大压接面积 h05(07) v-k 1.5 mm²

最小压接面积 带管状端头, 符合din46 228/ 1 0.25 mm²

最大压接面积 带管状端头, 符合din46 228/ 1 1.5 mm²

最小压接面积 带预绝缘管状端头(din 46 228/4)	0.25 mm ²
最大压接面积 带预绝缘管状端头(din 46 228/4)	1.5 mm ²
塞规a x b或∅ (en 60999)	2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm

额定数据 (din iec)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20 ° c)	17.5 a
额定电流 最大回路数 (环境温度=20 ° c)	16 a
额定电流 最小回路数 (环境温度=40 ° c)	17.5 a
额定电流 最大回路数 (环境温度=40 ° c)	14.2 a
额定电压值 (过电压等级ii/污染等级2)	630 v
额定电压值 (过电压等级iii/污染等级2)	320 v
额定电压值 (过电压等级iii/污染等级3)	250 v
额定冲击电压 (过压等级 ii/污染等级2)	4 kv
额定冲击电压 (过压等级iii/污染等级2)	4 kv
额定冲击电压 (过压等级iii/污染等级3)	4 kv
瞬时耐电流	3 x 1s , 120 a

额定数据 (csa)

机构

额定电压 (使用组 b)	300 v
额定电流 (使用组 b)	18 a
额定电压 (使用组 d)	300 v
额定电流 (使用组 d)	10 a
导线最小压接面积 , awg,	awg 24
导线最大压接面积 , awg	awg 14

额定数据 (ul 1059)

额定电压 (使用组 b)	300 v
额定电流 (使用组 b)	15 a
额定电压 (使用组 d)	300 v
额定电流 (使用组 d)	10 a
导线最小压接面积 , awg	awg 24
导线最大压接面积 , awg	awg 14

系统特征值

产品系列	omnimate信号 - lm 系列
导线连接方式	压线框联接
安装在印刷线路板上	焊连接
导线出线方向	90 °
间距 mm (p)	5.08 mm
间距 inch (p)	0.2 inch
回路数	4
由客户装配	是
每排最大邻近回路数	48
焊针长度 (l)	3.5 mm
焊孔直径 (d)	1.3 mm
焊孔直径公差 (d)	+ 0.1 mm
每回路的焊脚数目	1
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5
相关标准	din 5264
最小拧紧力矩	0.4 nm

最大拧紧力矩	0.5 nm
压接螺钉	m 2.5
剥线长度	6 mm
l1 (mm)	5.08 mm
l1 (inch)	0.2 inch
防触电保护 (按照din vde 0470)	ip 20
防触电保护 (按照din vde57106)	手指安全保护

材料数据	
绝缘材料	wemid (pa)
颜色	橙色
阻燃等级符合 ul 94	v-0
cti	600
灼热丝实验温度	750 ° c
灼热丝实验时间长度	30 s
触点材料	cu-leg
插针镀层	镀锡
插针材料	cu-leg
最低操作温度	-50 ° c
最高操作温度	120 ° c
最小安装温度	-25 ° c
最大安装温度范围	120 ° c

下载	
cad library (p-cad format - ascii)	lm2h.zip
cad library (p-cad format - standard)	lm2h.zip

说明	
提示	rated current related to rated cross-section & min. no. of poles.wire end ferrule without plastic collar to din 46228/1wire end ferrule with plastic collar to din 46228/4p on drawing = pitchrated data refer only to the component itself. clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

分类	
etim 3.0	ec001284
unspsc	30-21-18-01
eclass 6.2	27-26-11-01
eclass 7.1	27-44-04-01

认证	
认证	
rohs	一致

类似产品:

回路数:

类型: lm2h 5.08/06/90 3.5sn or bx

订货号: 1769250000

版本:

回路数: 6

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 6, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)
[申请免费样品](#)

类型: lm2h 5.08/08/90 3.5sn or bx

订货号: 1769260000

版本:

回路数: 8

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 8, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)
[申请免费样品](#)

类型: lm2h 5.08/10/90 3.5sn or bx

订货号: 1769270000

版本:

回路数: 10

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 10, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)
[申请免费样品](#)

类型: lm2h 5.08/12/90 3.5sn or bx

订货号: 1769280000

版本:

回路数: 12

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 12, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/14/90 3.5sn or bx

订货号: 1769290000

版本:

回路数: 14

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 14, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/16/90 3.5sn or bx

订货号: 1769300000

版本:

回路数: 16

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 16, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/18/90 3.5sn or bx

订货号: 1769310000

版本:

回路数: 18

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 18, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/20/90 3.5sn or bx

订货号: 1769320000

版本:

回路数: 20

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 20, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/22/90 3.5sn or bx

订货号: 1769330000

版本:

回路数: 22

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 22, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/24/90 3.5sn or bx

订货号: 1769340000

版本:

回路数: 24

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 24, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/26/90 3.5sn or bx

订货号: 1769350000

版本:

回路数: 26

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 26, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/28/90 3.5sn or bx

订货号: 1769360000

版本:

回路数: 28

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 28, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/30/90 3.5sn or bx

订货号: 1769370000

版本:

回路数: 30

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 30, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/32/90 3.5sn or bx

订货号: 1769380000

版本:

回路数: 32

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 32, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/34/90 3.5sn or bx

订货号: 1769390000

版本:

回路数: 34

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 34, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: lm2h 5.08/36/90 3.5sn or bx

订货号: 1769400000

版本:

回路数: 36

焊针长度 (l): 3.5 mm

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 36, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积:

插针镀层: 镀锡

2.5 mm², 盒装

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/38/90 3.5sn or bx

订货号: 1769410000

版本:

回路数: 38

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 38, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/40/90 3.5sn or bx

订货号: 1769420000

版本:

回路数: 40

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 40, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/42/90 3.5sn or bx

订货号: 1769430000

版本:

回路数: 42

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 42, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/44/90 3.5sn or bx

订货号: 1769440000

版本:

回路数: 44

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 44, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/46/90 3.5sn or bx

订货号: 1769450000

版本:

回路数: 46

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 46, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

[pdf数据页](#) [添加到查询列表](#)

类型: Im2h 5.08/48/90 3.5sn or bx

订货号: 1769460000

版本:

回路数: 48

pcb 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 48, 90 °, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 最大压接面积: 2.5 mm², 盒装

焊针长度 (l): 3.5 mm

插针镀层: 镀锡

颜色: 橙色

包装: 盒装

本产品的加工定制是是，品牌是Weidmuller/魏德米勒，型号是1769240000，应用范围是集成电路IC，种类是板对线，接口类型是AC/DC，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃