# 手动排泥阀SD44X型 排泥阀dn200 工洲排泥阀 芳

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 手动排泥阀SD44X型 排泥阀dn200 工洲排泥阀 芳 |
| 公司名称 | 上海工洲阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:工洲<br>型号:SD44X型 |
| 公司地址 | 中国 上海市奉贤区<br>上海市工业综合开发区嘉园路56幢311（办公） |
| 联系电话 | 86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226 |

# 产品详情

| | | |
|---|---|---|
| | **产品名称：** | 手动排泥阀 |
| | **产品型号：** | sd44x型 |
| | **产品口径：** | dn15-200 |
| | **产品压力：** | 0.6-6.4mpa |
| | **产品材质：** | 铸钢、不锈钢、合金钢等 |
| | 产品概括： | 生产标准：国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196°C-650°C。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。 |
| | 联系电话： | 021-51875781 57432316 57433027 |

**产品详细信息**

手动排泥阀概述：

sd44x型手动排泥阀主要安装于各类水池外，排除水池底部的泥沙用污水。sd44x手动型是由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，相反就快速关闭。

【手动排泥阀工作原理】

sd44x手动型是由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，相反就快速关闭。

【手动排泥阀外形尺寸、法兰连接尺寸】

| 公称通径dn（mm）\|尺寸（mm）\|型号 | 手动型sd44x-1.0 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | h | l1 | l2 | d |
| 150 | 670 | 175 | 145 | 280 |
| 200 | 760 | 225 | 185 | 335 |

【手动排泥阀技术参数】

| 公称压力 | 适用温度 | 手动型适用介质 | 阀标材料 | 阀瓣材料 |
|---|---|---|---|---|
| pn1.0mpa | 常温 | 水、污水、泥沙 | 不锈钢 | 衬胶板nb |

本产品的加工定制是是，品牌是工洲，型号是SD44X型，材质是碳钢，连接形式是工洲，公称通径是工洲（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是配件，驱动方式是电磁，类型(通道位置)是二通式