PZ73 刀闸阀 高创 pz73

产品名称	PZ73 刀闸阀 高创 pz73
公司名称	浙江高创泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高创 型号:pz73
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村
联系电话	0577-67973175 13588937150

产品详情

型号：pz73

口径：dn50-600mm：

传动方式：手轮

公称压力：1.0mpa、1.6mpa

公称通径：dn50-1400mm nps 2"-20"

适用温度：-38-+200°C（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：gb/t9113

主体材料：wcb、cf8、cf8m

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：d级（液体0.1×dn mm3/s）软密封：a级（零泄漏）

适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

订货需知:

用户选购时,必须注明阀门公称通径、压力及阀门连接所须标准，未注明时，以说明书尺寸给予制造；

所需阀门如有特殊要求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数，未注明时，以企业规定材质给予制造；

阀门驱动装置无特殊说明，以本厂规定给予配置；

用户提供阀门使用介质、温度、压力的，本厂给予选型；

本公司专业生产刀型闸阀、浆液阀、插板阀、闸门、调节阀、水利控制阀及耐腐蚀泵等系列，驱动方式有手动、气动、电动、液动、电液动、伞齿轮传动、链轮传动、手气动切换等。欢迎来电咨询订购。

手机:13738706958

电话:0577-67973182

传真:0577-67311339

联系人刘先生

www.cngcbf.com

本产品的加工定制是是，品牌是高创，型号是pz73，材质是碳钢，公称通径是1200（mm），适用介质是浆液泥浆，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是蝶式，零部件及配件是手轮，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式