

H742X液动池底排泥阀 排泥阀用途

产品名称	H742X液动池底排泥阀 排泥阀用途
公司名称	上海骋迪阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:骋迪 型号:H742X
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢4356室
联系电话	86 021 60170538 15669818195

产品详情

本阀安装于各类池子底部，用作于排除泥沙及污水。

【技术参数】

液压缸工作压力：0.3 - 1.0mpa 液压缸驱动介质：清水、空气、油。 介质温度：常温

【工作原理】

本系列产品均由液压缸和阀体组成。

用换向阀改变流体进入液压缸的上腔或下腔推动活塞运动，并带动阀板升降，使阀开启或关闭达到流体通断。

【性能及特点】

1、液压缸工作介质用于清水，压力取之于自来水自身压力，无需另加设备。2、用电磁换向阀与液压缸配套便于实现自控，远控或集中控制。

【尺寸参数】

h742x - 1.0					接管螺纹g	阀杆材料
h	s	d	d1	z - d		
150	110	490	280	240	8-23	1/2 ' '
200	110	534	335	295	8-23	1/2 ' '

250	110	570	390	350	12-23	1/2 ' '
300	140	610	440	400	12-23	3/4 ' '
400	140	710	565	515	16-25	1 ' '
500	160	310	670	620	20-25	1 ' '

订货说明：

本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。

产品具体规格、价格敬请详谈，上海骋迪阀门感谢您的惠顾！

本产品的加工定制是是，品牌是骋迪，型号是H742X，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN100-DN450（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是池底式，零部件及配件是配件，驱动方式是水力控制，规格是DN100-DN450