

安来牌 堰式隔膜阀 EG41W无衬里隔膜阀

产品名称	安来牌 堰式隔膜阀 EG41W无衬里隔膜阀
公司名称	永嘉县安来石化泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:EG41W 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北白水西路71号
联系电话	86 0577 67995970 13868607178

产品详情

无衬里法兰隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。适用温度：85、100、120、150 压力等级：pn(mpa) 0.6 1.0 1.6

无衬里法兰隔膜阀材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶 隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

无衬里法兰隔膜阀测试：

衬里层：电火花检测试验与检验按bs6755标准 公称压力：pn(mpa) 阀体：pn × 1.5 密封：pn × 1.1

无衬里法兰隔膜阀结构特点：

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀：1、弹性密封的开闭件，确保没有内漏；2、流线型的流道，使得压力损失小；3、没有填料函，因此没有外漏；4、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；5、隔膜可更换，维护费用低；6、衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

产品特点：设计与制造：bs5156 结构长度：5156 法兰连接尺寸：bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004 eg41w无衬里隔膜阀, eg41j衬胶堰式隔膜阀, 堰式隔膜阀

部件列表：1.阀体 2.阀体衬里 3.隔膜 4.阀瓣 5.阀杆 6.阀盖 7.手轮

eg41w无衬里法兰隔膜阀主要连接尺寸：

公称通径dn	公称压力mpa	工作压力mpa	lmm	dmm	d1mm	n- dmm	fmm	h1mm	h2mm	d0mm	质量kg
15	1.6	1.6	108	95	65	4-14	2	90	99	66	
20			117	105	75	4-14	2	93	103	66	
25			127	115	85	4-14	2	100	112	66	
32			146	140	100	4-18	2	127	144	96	6
40			159	150	110	4-18	2	136	56	96	7
50			190	165	125	4-18	2	151	177	96	1
65	1.0	1.0	216	185	145	4-18	2	183	213	165	1
80			254	200	160	8-18	2	190	230	230	2
100			305	220	180	8-18	2	242	285	280	3
125			356	250	210	8-18	3	285	648	280	4
150			406	285	240	8-22	3	353	431	368	6
200		0.6	521	340	295	8-22	3	445	537	483	14
250			635	395	350	12-22	5	598	734	500	2
300		0.4	749	445	400	12-22	5	698	778	560	3
350			787	505	460	16-22	5	723	883	560	3
400		0.25	914	565	515	16-26	5	868	1078	640	5

订货须知：

一、 衬胶隔膜阀产品名称与型号 衬胶隔膜阀口径 衬胶隔膜阀是否带附件以便我们的为您正确选型
 衬胶隔膜阀的使用压力 衬胶隔膜阀的使用介质的温度。二、 若已经由设计单位选定衬胶隔膜阀型号
 ，请按衬胶隔膜阀型号直接向我司销售部订购。三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量
 提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

联系我们：名称：永嘉县安来石化泵阀有限公司 电话：0577-67995970 传真：0577-67995972

联系人：葛工（经理）手机：13868607178 18106725588 15858721168q

q：804208395e-

mail：alvalve@126.com 网址：http://www.anlvalve.com/ 地址：浙江省温州市永嘉县江北街工业园

本产品的品牌是安来石化，型号是EG41W，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是直流式，公称通径是15-400（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式