

TENGEN/天正电气 接触器式继电器 JZC4-31 三开一闭

产品名称	TENGEN/天正电气 接触器式继电器 JZC4-31 三开一闭
公司名称	宁波亿新天正输配电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:TENGEN/天正 型号:JZC4-31三开一闭
公司地址	江东区明州建材物资市场G区东02号、06号、08号
联系电话	057481856688 15967823555

产品详情

适用范围 jzc1系列接触器继电器（以下简称继电器）适用于交流50hz或60hz，额定工作电压至380v、直流额定工作电压至220v的控制电路中，用于控制各种电磁铁线圈及使信号放大和传递给有关控制元件，并可控制小容量的交流电动机。型号及其含义正常工作条件及安装条件 环境温度：上限为+40，并在24h内平均值不超过+35；下限值不超过-5（-25时应申明）；海拔高度：不超过2000m；大气条件：相对温度在最高温度+40时不超过5%；在较低温度下可允许有较高相对湿度。最湿月的月平均最低温度为+20，该月的平均最大相对湿度不超过90%，由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施；污染等级：3级；安装而与垂直而的倾斜度不大于±5°；安装类别：iii类。

结构特征 继电器交流操作采用直动式e形铁芯直流操作采用转动式u形铁芯，双断点桥式的直动式连动结构。动作可靠；继电器触头有多种组合（详见性能参数-触头组合形式）；继电器动作机构灵活，手动检查方便，结构设计紧凑，可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部位，接线端都有防护罩，人手不能直接接触带电部位，可确保使用安全，符合安全用电标准；继电器外型尺寸小巧，安装面积小，安装万式可用螺钉紧固，也可扣装在35mm宽的标准安装导轨上，具有装卸迅速方便之优点；触头为桥式双断点结构，触头材料由电性能优越的银镍合金制成，具有使用寿命长及良好的接触可靠性，灭弧室均呈封闭形，并由阻燃性材料阻挡电弧向外喷溅，保证人身及临近电器的安全；继电器电磁铁工作可靠，损耗小，噪音低，具有很高的机械强度，线圈的接线端装有电压规格的标志牌，清晰醒目，接线方便，可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。

本产品的应用范围是电磁，品牌是TENGEN/天正，型号是JZC4-31三开一闭，额定电流是10A，额定电压是220V