

0.5KVA 0----250V调压器

产品名称	0.5KVA 0----250V调压器
公司名称	东莞市樟木头泰源兴电子经营部
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0,5
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市樟木头镇樟木头电子城2C521
联系电话	86-076987193918 13794945369

产品详情

qq729867365 产品有0.2k 0.5k. 1k 2k 3k 5k -10k适用范围

t(d/s)gc2、t(d/s)gc2j是干式自冷自耦式接触调压器，可广泛用于工业(如冶金、化工、仪器仪表、机电制造、轻工等)科学实验、公用设施、家用电器中，以实现调压、控温、调光、功率控制等目的。

二、特点 该产品具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、安全可靠、能长期运行等优点，是一种理想的交流调压电源。

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,美观大方，属新形产品。

二.技术性能

输入电压	单机220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单机0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m ，三相 > 2m

一、概述

调压器系列,为机电工业第十四批节能产品.用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所,使用范围十分广泛.tdgc2-j、tsgc2-j产品外形呈六角形,属老形产品;tdgc2、tsgc2外形呈四角形,美观大方，属新形产品。

二、技术性能

输入电压	单机220v ± 10%,三相380 ± 10%
输出电压	单机0-250v ± 10%,三相0-430v ± 10%
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加波形失真
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m , 三相 > 2m

本产品的电压比是0-----300，电源相数是单相，额定功率是0,5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是长江，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是低频，型号是TDG，加工定制是是，应用范围是调压