

贴片数码管，0.3三位贴片数码管，一位两位二位2位数码管贴片

产品名称	贴片数码管，0.3三位贴片数码管，一位两位二位2位数码管贴片
公司名称	深圳市福田区采丽电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:CL-彩丽 型号:3030ASR
公司地址	华强电子世界三号楼A311
联系电话	86 755 83758611 13802280244

产品详情

0.3三位贴片数码管，红色红阴极，共阳极

led贴片数码管0.3贴片数码管0.28贴片数码管

大量贴片数码管现货销售，0.2英寸，0.28英寸，0.3英寸，0.4英寸，0.56英寸，一位，二位，三位贴片数码管，欢迎咨询

温馨提示：

- 1.本店默认省内韵达，联昊通，信丰，速尔快递，省内一般2天到，省外韵达视距离远近约3-5天，需发其他快递请联系说明，急件请选顺丰快递
- 2.由于产品的特殊性，批量购买可能需要订货，请先联系再下单
- 3.下单前请仔细核对订单信息，并确定是否在快递派送范围内，以免延误收货，发货后谢绝改单。
- 4.若快递无法及时送达请联系我们，亲，不要因快递派送原因迁怒我们。
- 5.现货产品情况下，当天18.00前订单当天可以发货，18.00以后订单第二天发货。
- 6.开票须知：开普票需货款过300元（需收6%的税金），开17点增值税票货款需要过3000元，（需加12%的税金）。
- 7.本店产品保证质量。需按功能参数使用，我们提供产品参数技术支持。请先确定宝贝是否合乎你的要求，在确定下单

led数码管简介

- 1、产品名称:0.3三位贴片数码管
- 2、字位数:3位3、屏幕尺寸:0.3英寸4、发光颜色:红色;(可订做其他颜色)
- 5、8字高度: 0.3
- 6、外形尺寸:12.0mm × 22.30mm × 3.75mm
- 7、公共脚: 12-9-8
- 8、总pin数:10 pins
- 9、极性:共阴极/共阳极10、表面颜色:黑面板11、字体颜色:红色/绿色/蓝色/白色/橙色
- 12、胶体颜色:乳白色

led数码管特性描述

能在低电压、小电流条件下驱动发光

发光响应时间极短($<0.1 \mu s$),高频特性好,单色性好,亮度高

体积小,重量轻,抗冲击性能好.固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高

寿命长,使用寿命在5万小时以上

可连续扫描驱动各字节

良好的显示效果、视角宽

推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象

表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来

焊接温度: 260 停留时间最长5秒

当工作温度高于25 时,ifm,ifp和id必须降低;电流降低率是-0.36ma/ (直流驱动), 或-0.86ma/ (脉冲驱动)功耗

率 是-0.75mw/ 。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

蓝色,翠绿色,白色请采取防静电措施

0.3三位贴片数码管, 红色红阴极, 共阳极

led贴片数码管0.3贴片数码管0.28贴片数码管

led数码管规格尺寸/脚位图纸

led数码管实物拍摄图（由于相机像素和光线原因，可能在实际发光颜色有少许偏差）

本产品的加工定制是是，品牌是CL-彩丽，型号是3030ASR，种类是背光源(器件)，光源形状是点状，光源种类是LED发光二极管，光源分布位置是侧光式，显示模式是透射式，显示颜色是红色，可定做其他颜色，规格尺寸是12.0mm×22.30mm×3.75mm（mm），膜板材质是21，膜厚是2（ μm ），光片厚度是1（mm），偏光角度是1（ $^{\circ}$ ），连接方式是导电胶条，OEM是可以