

两段式煤气发生炉多少钱一台？ 汇生优质供应厂商

产品名称	两段式煤气发生炉多少钱一台？ 汇生优质供应厂商
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

产品说明：

两段式热脱焦油煤气站工艺流程：上段煤气进入电气滤清器，其工作温度为90-150 之间。煤气中的焦油雾滴及灰尘被极化，汇集到极管管壁，自流至焦油罐。下段煤气经过落灰斗，除去大颗粒的灰尘后再进入旋风除尘器被离心除尘，除尘后的温度大约在450-550 。上段煤气和下段煤气混合后，通过煤气输送管道送入加热炉。

煤气站技术指标：

- 1、 煤气热值： 1450大卡/m³(与煤种有关)
- 2、 煤气出站压力： > 15kpa（用户自调）
- 3、 煤气出站温度： < 45
- 4、 焦油含量： < 30mg/m³（不影响产品质量）
- 5、 整套设备运行冷却水保证达到环保要求及安全生产（冷凝酚水甲方另行处理）。

--	--	--	--	--	--

型号	hjmqiii-2.0	hjmqiii-2.6	hjmqiii-3.0	hjmqiii-3.2
炉膛内径 (mm)	2000	2600	3000	3200
炉膛截面积 (m ²)	3.14	5.31	7.07	8.04
水套受热面积 (m ²)	13.9	14	16	17
适用煤种	不粘接或弱粘接烟煤煤质应符合gb-9143常压固定床煤气发生炉用煤质质量标准			
煤的粒度 (mm)	20 ~ 40 ; 25 ~ 50 ; 30 ~ 60			
耗煤量 (kg/h)	250 ~ 850	1200 ~ 1270	1800 ~ 2000	2000 ~ 2500
空气消耗量(m ³ /kg.煤) (coal)	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5
蒸汽消耗量(m ³ /kg.煤) (coal)	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5
煤气产量 (m ³ /h)	2500 ~ 2800	3900 ~ 4800	5000 ~ 6500	6000 ~ 7500
煤气热值 (kj/m ³)上段下段	7110 ~ 73505225 ~ 5434	7110 ~ 73505225 ~ 5434	7110 ~ 73505225 ~ 5434	7110 ~ 73505225 ~ 5434
煤气出口压力(kpa) 上段下段	1.0 ~ 2.02.0 ~ 3.0	1.0 ~ 2.02.0 ~ 3.5	1.5 ~ 3.02.0 ~ 4.0	1.5 ~ 3.02.0 ~ 4.0
最大炉底鼓风压力 (kpa)	6.0	7.0	7.5	7.5
饱和温度 ()	50 ~ 65	50 ~ 65	50 ~ 65	50 ~ 65
探火孔汽封压力 (kpa)	<294	<294	<294	<294
水套蒸汽产量 (kg/h)	300	450	500	550
水套蒸汽压力 (mpa)	<0.294	<0.294	<0.294	<0.294
加煤机驱动装置	机械或液压驱动			
灰盘传动功率 (kw)	4.0	5.5	5.5	5.5
排渣形式	湿式, 自动排渣			
煤气出口温度 上段	100-150	100-150	100-150	100-150
煤气出口温度 下段	500-560	500-560	500-560	500-560

公司理念：换位思考 我是客户

经营理念：货比三家 诚信经营

售后理念：售后回访 定期保养

郑州汇生机械设备有限公司竭尽全力为用户服务！

网上价格仅供参考，欢迎来电咨询！

电话：86 - 0371 - 67845677

传真：86 - 0371 - 60137937

手机：13673623123

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是汇生，型号是多种，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是多种燃料，结构形式是立式，燃料是燃煤锅炉