两段式煤气发生炉多少钱一台？汇生优质供应厂商

产品名称	两段式煤气发生炉多少钱一台？ 汇生优质供应厂商
公司名称	郑州汇生机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号
联系电话	13837166638 13523087282

产品详情

产品说明：

两段式热脱焦油煤气站工艺流程：上段煤气进入电气滤清器，其工作温度为90-150℃之间。煤气中的焦油雾滴及灰尘被极化，汇集到极管管壁，自流至焦油罐。下段煤气经过落灰斗，除去大颗粒的灰尘后再进入旋风除尘器被离心除尘，除尘后的温度大约在450-550℃。上段煤气和下段煤气混合后，通过煤气输送管道送入加热炉。

煤气站技术指标：

1、 煤气热值：≥1450大卡/m3(与煤种有关)

2、 煤气出站压力：＞15kpa（用户自调）

3、 煤气出站温度：＜45℃

4、 焦油含量：＜30mg/m3（不影响产品质量）

5、 整套设备运行冷却水保证达到环保要求及安全生产（冷凝酚水甲方另行处理）。

型号	hjmqiii-2.0	hjmqiii-2.6	hjmqiii-3.0	hjmqiii-3.2
炉膛内径（mm）	2000	2600	3000	3200
炉膛截面积（m2）	3.14	5.31	7.07	8.04
水套受热面积（m2）	13.9	14	16	17
适用煤种	不粘接或弱粘接烟煤煤质应符合gb-9143常压固定床煤气发生炉用煤质质量标准			
煤的粒度（mm）	20～40；25～50；30～60			
耗煤量（kg/h）	250～850	1200～1270	1800～2000	2000～2500
空气消耗量(m3/kg.煤）（coal）	1.5～2.5	1.5～2.5	1.5～2.5	1.5～2.5
蒸汽消耗量(m3/kg.煤）（coal）	0.3～0.5	0.3～0.5	0.3～0.5	0.3～0.5
煤气产量（m3/h)	2500～2800	3900～4800	5000～6500	6000～7500
煤气热值（kj/m3)上段下段	7110～73505225～5434	7110～73505225～5434	7110～73505225～5434	7110～73505225～5434
煤气出口压力(kpa）上段下段	1.0～2.02.0～3.0	1.0～2.02.0～3.5	1.5～3.02.0～4.0	1.5～3.02.0～4.0
最大炉底鼓风压力（kpa）	6.0	7.0	7.5	7.5
饱和温度（℃）	50～65	50～65	50～65	50～65
探火孔汽封压力（kpa)	<294	<294	<294	<294
水套蒸汽产量（kg/h）	300	450	500	550
水套蒸汽压力（mpa）	<0.294	<0.294	<0.294	<0.294
加煤机驱动装置	机械或液压驱动			
灰盘传动功率（kw）	4.0	5.5	5.5	5.5
排渣形式	湿式，自动排渣			
煤气出口温度 上段	100-150℃	100-150℃	100-150℃	100-150℃
煤气出口温度 下段	500-560℃	500-560℃	500-560℃	500-560℃

公司理念：换位思考 我是客户

经营理念：货比三家 诚信经营

售后理念：售后回访 定期保养

郑州汇生机械设备有限公司竭尽全力为用户服务！

网上价格仅供参考，欢迎来电咨询！

电话：86－0371－67845677

传真：86－0371－60137937

手机：13673623123

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是汇生，型号是多种，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是多种燃料，结构形式是立式，燃料是燃煤锅炉