

保险片RM10-350A 熔断片 价格便宜

产品名称	保险片RM10-350A 熔断片 价格便宜
公司名称	乐清市南变电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南变 型号:RM10-350A
公司地址	浙江乐清市乐清柳市柳青北路与龙鹤交叉路60号
联系电话	086 0577 27860129 13588967411

产品详情

由纯铜/银片(或丝)制成的变截面熔体封装于由高强度瓷或环氧玻璃布管制成的熔管内;熔管中充满经化学处理过的高纯度石英砂作为灭弧介质;熔体二端采用点焊与端帽牢固电连接。熔断体可带有撞击器,当熔体熔断时,撞击器立即动作,推动微动开关,发出各种信号或自动切换电路。根据用户需要,还可生产图1.2~1.4所示的特殊熔断体。本系列熔断体呈插入式结构,按尺码可安装于rt14、rt18、rt19以及其它相应尺码的熔断体支持件。

用途

本系列熔断体适用于交流50hz、额定电压至690v、额定电流至125a,主要作为电气线路的过载和短路保护(gg);还可派生为半导体设备的短路保护(ar)以及电动机短路保护(am)。本系列熔断体的额定分断能力至100ka。本系列熔断体符合国家标准gb13539和国际电工委标准iec60269。

专业生产销售低压熔断器,具体熔断器型号如下:hg30系列有填料封闭管式圆筒帽形熔断器:hg30-32 hg30-32-2p hg30-32-3p hg30-63 hg30-63-2p hg30-63-3pnt/rt16系列有填料方型刀型触头熔断器:rt16-00/nt00 6a~32a rt16-00/nt00 36a~63a rt16-00/nt00 80a~160a rt16-00/nt00-3prt16-1/nt1 63a~125a rt16-1/nt1 150a~250a rt16-2/nt2 80a~224a rt16-2/nt2 250a~400a rt16-3/nt3 300a~355a rt16-3/nt3 400a rt16-3/nt3 500a rt16-3/nt3 630a nt3c 630art18系列有填料封闭管式圆筒帽形熔断器:rt18-32-1p rt18-32-2p rt18-32-3p rt18-63-1p rt18-63-2p rt18-63-3p rt18-32x(带灯)-1p rt18-32x(带灯)-2p rt18-32x(带灯)-3p rt18-63x(带灯)-1p rt18-63x(带灯)-2p rt18-63x(带灯)-3prt14系列有填料封闭管式圆筒帽形熔断器:rt14(8.5×31.5am1gf)2-16a rt14-20(10×38)2-20a rt18-32(10×38)2-32a rt14-32(14.3×51amgf3)2-32a rt18-63(14.3×51amgf3)2-32a rt14-63(22×18amgf4)2-125a rt14-20 rt14-32 rt14-63 rt14-20 2a~20a rt14-32 2a~20a rt14-32 25a~63a rt14-63 10a~50a rt14-63 63a~125a rx1 rx2 rzs1 ro092 r092 r093 rx1(250v)

报警、信号熔断器 rst11 rst10 rs4 快速熔断器、船用熔断器 rl93系列 rl5 660v、rl5(rk30)1140v
矿用熔断器。rso rs3 (带散热器大功率快熔) rsf rsh rsb rs4 rsg rst系列 wff wdf wkf wfn
wkn等高压限流熔断器ntoo 1 2 3 4 rt0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 全系列 方形插入式 螺栓连接式
圆筒形帽式熔断器

rt0 rs0 rs3 rs31 rs34 rsf rs4 rt16 nt00 nt0 nt1 nt3 nt4手柄 hr5 ngt00 ngt1 ngt3 ngt4 r019 rt14 rt18 hg30 rl1 r021 r022
r024 rl5 rl6 rl8b am1 am3 am4 nh00 fs-101 rx1 c45 c65 jdlk nc ac30等系列熔断器

防进口 国产 微动开关 钮子开关 按钮开关 信号灯 限位开关 主令开关 手枪钻开关 船型开关 接线柱
大小鱼夹 玻璃保险管 熔丝座 保险丝座 fs10 系列 离心开关 电源开关 桥堆 电子接插件

仿进口熔断器 rt14 rt18 am3 am1 系列及插座，r1玻璃管 胶木管及插座 5*20 6*30 7*45保险管 bgxc bgdc bz-1
bz-2 fs101

13587757340

本产品的加工定制是是，品牌是南变，型号是RM10-350A，额定电压是250（V），额定电流是350（A），
额定分断电流是350（A），外形尺寸是10（mm），产品认证是CCC，型号报价是RM10-350A/250V