

高温矽胶风管 耐高温风管 防火风管 耐热风管 伸缩软管

产品名称	高温矽胶风管 耐高温风管 防火风管 耐热风管 伸缩软管
公司名称	深圳市龙岗区恒发橡塑制品经营部
价格	面议
规格参数	适用风机:塑料干燥机 规格:25-400mm
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 龙岗街道桥东街84-2
联系电话	86 0755 28833080 15814485579

产品详情

产品特性：弹性钢丝包覆硅胶玻璃纤维，弯曲半径约等于外径，颜色口径可定做。

耐温范围：-65 -300 阻燃抗震，高抗拉伸性能。

尺寸	外径mm	内径mm	包装（米/支）
2 2/5 “	65	60	4
2 3/4 ”	75	70	4
3 1/5 “	85	80	4
4 ”	105	100	4
4 2/5 “	115	110	4
5 ”	135	130	4
6 1/4 “	165	160	4
7 ”	185	180	4
7 7/8 “	205	200	4
9 4/5 “	255	250	4
12 ”	305	300	4

用途：用于冷气和热气的引导，排气体设备，塑料工业的粒状干燥，除尘和抽取式厂房，加热引擎等。

1. 规格尺寸：25-300mm 50mm-1200mm

2、管厚：约1.0mm

3、温度范围：-60 +280 -60 -400

4、钢丝：1.0-2.0mm

5、流速：38m/s

特 性：

1、以硅胶涂面玻璃纤维被覆,内以加强螺旋钢丝支撑,玻璃纤维粘接钢丝之上、下层,以强化附着粘力及拉力。2、最大耐压350mmwg。3、双层管壁,防漏,内壁光滑。

4、表面高温线缠绕加强。

用 途：各种机械通风,抽放烟雾,湿气及尘埃等。它具有阻燃.耐酸碱.耐腐蚀等特殊功能。

供应耐高温软管，耐高温风管，高温软管

量大从优，欢迎来电咨询。

联系方式 电话：0755-28833080

传真：0755-28833080

手机：13714505339 15814485579

地址：深圳市龙岗区龙岗街道桥东街84-2

本产品的加工定制是是，适用风机是塑料干燥机，规格是25-400mm，密度是高，抗压强度是强，品牌是恒发，型号是HF1，弯曲强度是90，使用温度是380（ ），材质是尼龙