

品质保证天津彩钢板 单面彩钢酚醛风管

产品名称	品质保证天津彩钢板 单面彩钢酚醛风管
公司名称	天津市滨海新区陆衡科技有限公司
价格	面议
规格参数	适用风机:中央空调风机 规格:3m*1.2m
公司地址	天津市滨海新区大港街世纪大道88号1201室
联系电话	13116105548 18511040688

产品详情

本产品以酚醛树脂为原料，内表层为压花铝板，外表层为彩钢板，采用先进的自动的生产线一次性发泡复合而成。由此制成的风管系统空气摩擦阻力小，导热系数低，弯曲强度大，绝热性能优异，从而降低冷量损失，管道内外层的彩钢板经特殊工艺镀膜处理，行成稳定致密的保护层，使用寿命长达20年以上。

酚醛复合风管特点:

- 1.酚醛复合风管是目前建筑业发展很快的新型暖通建材之一，改变了旧的传统风管制作工艺；
- 2.产品材质轻，减轻了建筑物的负荷，制作工艺简介、合理、气密性好、减少了风管系统的漏风量，从而达到节能的效果；
- 3.清洁环保，风管内无粉尘和纤维物产生，保证了送风系统的清洁环保；
- 4.导热系数小，保温性能好，隔音效果好；
- 5.阻燃性能好，燃烧等级达到国家复合材料难燃a级；
- 6.外观平整、美观耐用、耐老化、明装效果佳。

产品参数

产品规格	3000*1200*20/25/30mm
容重	140—160kg/m ³
导热系数	0.018—0.024w/mk
耐风压强度	3000pa
压缩强度	0.25mpa
吸水率	1.9%
烟密度	9，无有毒气体释放
耐热性能	-150°—+150°
防火等级	不燃a级
漏风量	1.2%
甲醛释放量	0.5mg/l，国标 1.5，达到室内环境居住标准
包装方式	纸箱包装

注:一切性能指标均以检测报告为准 及时发货

本产品的加工定制是是，适用风机是中央空调风机，规格是3m*1.2m，密度是140-160kg/m³，抗压强度是强，品牌是远杰，型号是2.0cm，弯曲强度是大，使用温度是-150°—+150°（ ），材质是酚醛彩钢板铝箔板