

东莞电源线突拉试验机，专业生产电源线突拉试验机，

产品名称	东莞电源线突拉试验机，专业生产电源线突拉试验机，
公司名称	深圳市瑞泰仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞泰 型号:RT-8631
公司地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头村兆福达工业区第四栋第四楼E区
联系电话	15302780968

产品详情

(电源线突拉试验机)

深圳瑞泰仪器设备有限公司

(电源线突拉试验机)

的生产，研发，销售的科技企业。专业研发生产线材测试机系列。本公司拥有一流的技术，服务团队，专业为客户量身定制各类（电源线突拉试验机）方案及仪器。主要生产的产品：连接器精密测试仪及测试治具，恒温恒湿试验箱，ac电源线综合测试仪，汽车线束测试仪，电线电缆检测设备，环境试验设备，安规仪器等。本公司秉承“务实·创新·求精·服务”的经营理念，以人为本，开拓进取，自公司成立以来，得到了广大客户的支持与好评，产品已经销往全国的十多个省市及东南亚一些国家，本公司将顺应市场的需求，不断研发生产更多更好的经济适用的产品，满足不同客户的需求，精益求精，诚信服务，与广大客户携手共进，共创美好未来。

电源线突拉试验机rt-8631

本机专门试验插头片与导体之接合强度及导体线之抗突拉强度。试法是将插头片固定于插座内，导线尾端联结冲击锤杆并联结到电线通断指示灯的插座内，设定好试验次数及突拉高度后即可测试突拉，之后吊上砝码进行扭转试验及接地电流试验。本机可做突拉试验、扭转试验、荷重试验及接地电流试验。

- 1、试件数量：3组与6组
- 2、突拉砝码：2.5lb x 6个

- 3、扭转砝码：3lb x 6个
- 4、荷重砝码：15lb x 6个
- 5、负载电流：0~40a / 12v连续可调
- 6、计数器：0~999999次可任意设定
- 7、电机：突拉电机台湾天力品牌ac90w与扭转ac60w
- 8、突拉高度：7" / 10"可调
- 9、电源：ac220v / 50hz 10a
- 10、体积：1200*650*1650mm
- 11、重量：约165kg1200*650*1650mm
- 12、附件：操作说明书记1份，电源线1条，内六角1套

公司简介：

深圳瑞泰仪器设备有限公司

集技术研发,生产和销售一体高新技术企业，公司成立于二零零二年、公司拥有精勘设计和完善的售后服务团队。专业生产线材检测设备，环境检测设备和可靠性检测设备，并且全面执行iso9001国际质量管理体系认证标准;下设有业务部、行政部、产品设计研发部、机械加工部、电气装配部、品质检测部和售后服务部；

产品外观设计:

大方,结构实用性能强、配件基本采用德国比泽尔、法国泰康、韩国temi、日本三菱、smc、松下、thk、欧姆龙等进口品牌配件.

产品分为:

中、高档配置 中档采用液晶屏及单片机控制、高档采用全触摸和plc控制及全同电脑软件控制,可满足不同客户群体需求,部分常备有现货;并承接检测设备设计方案及非标准机订做业务.

产品主要涉及

手机、电脑类、电子电器类、电线电缆、光纤光缆类、塑胶类、橡胶类、包装、纸品纸器类、汽机车零组件类、金属、五金、铸造类、生物科技类、等相关行业。

产品的研发设计:

符合iso、astm、aatcc、tappl、ul、vde、iec、ansi、asme、csa、jis、bs、en、din、satra、gb、cns等测试标准.

部分客户：

创维电器 海信电器、日海通信、盛波光电、比亚迪、中兴手机 t c l通信、金立、天语、联想、康佳手机、长虹手机、三星电子、美的电器、格兰仕电器、欧司朗；c c i c , s g s等客户。

主营产品：

核心产品：线材测试机,数据线综合测试仪电源线综合测试机、hdmi线测试机、线材测试仪、插拔力试验机、摇摆试验机、盐雾试验机、模拟运输震动台、水平垂直震动试验机、插头综合测试仪、拉力试验机等等。

售后服务：

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

送货方式：

一、广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试及教学。

二、广东以外的各省市，均发物流。

三、操作比较难的产品，我公司会录制教学视频。

联系方式：

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

详细资料请登陆官网：www.szreeta.com

正规的一般纳税人公司，正规的生产型厂家，可开17%增值税票！

品牌的力量！值得信赖！欢迎来电来函咨询，或亲临本公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泰，型号是RT-8631，测试行程是100（cpm），测试速度是100（cpm），类型是突拉强度试验，外形尺寸是1200*650*1650mm（mm），重量是165（kg），适用范围是电源线插头弹片突拉性