

冲击试样低温槽 低温冲击试验机

产品名称	冲击试样低温槽 低温冲击试验机
公司名称	新区力准精密仪器量具行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DWC-80 类型:低温冲击试验机
公司地址	中国 江苏 无锡市 新区欧典家园10-302
联系电话	86 0510 82115646 13771419946

产品详情

dwc-80冲击试样低温槽

一、用途与特点：

dwc—80型冲击试验低温槽是本公司根据gb/t229-2002《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置的要求而最新研制开发的压缩机制冷设备。本设备采用进口法国泰康双压缩机制冷技术，采用热平衡原理及循环搅拌方式，达到对试样的自动均匀冷却、恒温，可完全满足国家标准gb/t229-2002所规定的各项控温指标。本设备操作简单方便，工作效率高是材料低温冲击试验中的最理想的试样冷却、保温设备。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。

二、主要技术参数：

控温范围： + 30 ~ —80 （室温 ≤ 25 ）

恒温精度： < ± 0.5

降温速度： + 30 ~ 0 约2.0 /min

0 ~ - 20 约1.5 /min

- 20 ~ - 40 约1.0 /min

- 40 ~ —60 约0.7 /min

- 60 ~ —80 约0.7 /min

最大外形尺寸：900 × 505 × 850mm

有效工作空间：220 × 170 × 70mm

可装试样数量：> 60（冲击试样尺寸：10 × 10 × 55mm）

数显计时器：1分 ~ 99分，分辨率1分

冷却介质：乙醇或其它不冻液

搅拌电机：30w

工作电源：220v ~ 240v，50hz，3kw

11、试样筐：三个。

三、服务承诺

设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

本产品的品牌是TIME/时代，型号是DWC-80，类型是低温冲击试验机，冲击能量是300（J），冲击速度是5.2（m/s），外形尺寸是900 × 505 × 850（mm），重量是150（kg），适用范围是冲击试验，加工定制是是