

维卡软化点温度测定仪

产品名称	维卡软化点温度测定仪
公司名称	苏州苏翔仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XRW-300HA 测量范围:0-1.000mm
公司地址	苏州市养育巷99号4幢101室
联系电话	051286865597 13812656570

产品详情

产品说明

热变形维卡软化点温度测定仪xrw-300ha主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300ha为卧试型采用pc机控制，在试验过程中实时监控试验温度和试验变形量，可动态地实时绘制试验温度、变形量的曲线，并存盘、打印试验报告。试验架次：基本型：3架;选购3~6架技术参数：温度控制范围：环境温度~300
升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度 最大温度误差：±0.5
形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000mm 最大变形误差：m型0.01mm：h型0.001mm
试样架数：三个或六个
试样跨距：60-180mm加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ±10%、50hz

本产品的品牌是维卡软化点温度测定仪，型号是XRW-300HA，测量范围是0-1.000mm，测量精度是M型0.01mm：H型0.001mm，控温范围是环境温度~300（ ），功率是3K（w），适用范围是橡胶，塑料，尼龙