

## 热变形、维卡软化点温度测定仪/维卡仪 恒奥德

产品名称	热变形、维卡软化点温度测定仪/维卡仪 恒奥德
公司名称	北京恒奥德仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒奥德 型号:HA-XWB-300B
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区阜成路42号院6c211室
联系电话	86 010 51658042/57196682 18911231089

### 产品详情

热变形、维卡软化点温度测定仪/维卡仪 型号：ha-xwb-300 b

ha-xwb-300 b热变形、维卡软化点温度测定仪，是为适应塑料工业的高速发展和提高材料的研究和测试水平，采用最新的国际和国家标准：iso75-1：1993《塑料-负荷变形温度的测定》，iso306：1994《塑料-热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，gb/t1633-2000《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》，gb/t1634-2001《塑料-负荷变形温度的测定》设计而成的，广泛用于塑料化工企业及科研机构。本系统由单片微机控制，使产品的性能更稳定，操作简单，自动化程度高，是国内目前用于非金属材料的变形和软化温度的最先进的检测仪器。

一、规格与性能:(本产品用“位移传感器”测量变形量代替老式“百分表”测量变形量)

- 1、 温度范围：室温 - 300
- 2、 升温速率：120 ± 10 / h ( 12 ± 1 / 6min )  
50 ± 5 / h ( 5 ± 0.5 / 6min )
- 3、 温度误差：± 0.5 变形误差：± 0.01mm
- 4、 温度最小分辨率：0.1 变形最小分辨率0.01mm
- 5、 负荷范围：0.734n—49.03n 负荷误差：± 2.5%
- 6、 试验架跨距: 60—120mm连续可调 ( 适于热变形试验 )
- 7、 加热功率：4kw

8、 电源电压：ac220v/50hz 20a

9、  
加热介质：甲基硅油或变压器油（介质的闪点温度应高于最高试验温度）。

10、 冷却方式：150 以上风冷，150 以下水冷或自然冷却。

11、 300b机型：落地式,式样架可自动升降。

---

北京恒奥德仪器仪表有限公司联系人:王经理手机：15811023934/18911282105电话：010-51655247/  
51760337传真：010-51717271邮箱：hadgs6688@163.com旺旺：hadgs、had200911

qq: 2272048995、1733477181、1832389236、1530300049、1739421560

地址：北京市海淀区阜成路42号院6c-211

本产品的加工定制是是，品牌是恒奥德，型号是HA-  
XWB-300B，测量范围是室温 - 300 ，功率是4KW（w），电源电压是：AC220V/50Hz20A