

# CGT2000A便携式升降应急投光灯 移动照明车

产品名称	CGT2000A便携式升降应急投光灯 移动照明车
公司名称	乐清市天成世民电器厂
价格	面议
规格参数	型号:CGT2000A 防护等级:IP65
公司地址	浙江温州乐清市天成工业区
联系电话	86-57727866617 15356208020

## 产品详情

便携式升降应急投光灯 移动照明车 移动照明车厂家 移动照明车价格此价格是推广的价格并不能作为最终交易价格，如需购买或咨询请致电！

### 一、cgt2000a适用场所

适用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业照明的使用需要。

### 二、cgt2000a产品特点

**照明亮度** 大范围，高亮度，射程远，灯泡寿命长，灯盘由两盏35w氙气大灯灯头组成。灯具采用两节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度2.8米；每盏灯可单独做上下、左右调节，整个灯盘以伸缩气杆为轴心做360°水平旋转。

**操作方便** 便携式升降应急投光灯通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动可快速控制气缸的升降。灯具由灯架（包括灯盘、伸缩气杆）和电池底座上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸，操作简单，实用方便。使用电池组供电时，一次充满电可连续照明26小时以上；

**适用场所** 灯具整体采用进口金属材料制作，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。

**为您定制** 便携式升降应急投光灯 为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度及电池的容量上按用户要求做出调整。

### 三、cgt2000a技术参数

额定电压	24v
灯头功率	2 × 35w/2 × 150w
灯光平均使用寿命	10000h
连续工时间	26h
伸缩气缸最小高度	1200mm
伸缩气缸最大高度	2800mm
额定容量	100/200
充电时间	12~16

外形尺寸	尺寸灯盘加灯杆	700 × 140 × 1800
	发电机底座	460 × 323 × 480
重量		6kg (灯盘)

#### 四、cgt2000a品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

本产品的加工定制是是,型号是CGT2000A,防护等级是IP65,光源类型是氙气灯,光源功率是2 × 35W/2 × 150W (W),品牌是Osram/欧司朗,电压是24 (V),主要适用范围是适用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队