

# SNM513多功能强光工作灯 防爆工作灯

产品名称	SNM513多功能强光工作灯 防爆工作灯
公司名称	温州荣朗电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SNM513 防护等级:IP65
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-61710652 13375877536

## 产品详情

( ( 荣朗rolan : 0577-61728250 13375877536 qq : 598350715 ) )

产品型号 : snm513

产品名称 : 多功能强光工作灯 强光防爆泛光工作灯 产品品牌 : 荣朗照明 生产厂家 : 温州荣朗电气有限公司 运输方式 : 物流专线运输 包装方式 : 中性包装 企业理念 : 敬业 务实  
高效 创新

snm513多功能强光工作灯适用范围 :

ysnm513适用于石油、石化、铁路等行业的防爆区域作大范围移动照明使用。  
ysnm513适用于振动强、雨水多、维护不方便等恶劣场所的移动照明。

snm513多功能强光工作灯产品特性 : 高效节能 : ysnm513型选用特殊气体放电光源, 发光效率高, 防爆效果好, 发热量小, 安全可靠; gad503b型采用进口双灯丝节能光源, 发光效率高, 寿命长, 防爆性能好。 经济环保 : 高能无记忆电池, 容量大、寿命长。可随时充电, 循环使用, 自放电率低, 经济环保; 采用智能芯片控制, 防止过充、过放和短路, 可有效的保护电池, 延长电池使用寿命。 防水抗摔 : 采用特制合金外壳, 确保产品能经受强力碰撞和冲击。 方便耐用 : 独特的灯头结构设计, 照明角度可任意调节, 底部装有轮子, 方便移动, 使工作简单、轻松。 其他性能 : 灯具常规为泛光照明方式, 可根据要求提供聚光方式。

备注 : 灯具常规配置为泛光, 如要求提供聚光工作方式, 请在订货时注明, 聚光在其型号后面加“j”, 如gad503a-j或者gad503b-j。

snm513多功能强光工作灯技术参数 :

snm513a型 配用光源：氙气灯 工作电压：24v

额定功率：35w 光通源：3200lm

平均使用寿命：3000h 连续工作时间：10h 额定电压：24v 额定容量：20ah  
充电时间：12h 电池使用寿命：约1000次循环 外形尺寸（长×宽×高）：270×228×600mm  
三角支架高度：3m 防护等级：ip65 重量：15kg

snm513b型 配用光源：卤素灯 工作电压：24v

电池容量：20ah 额定功率：60/35w 光通源：850lm 平均使用寿命：3000h  
连续工作时间：强光：>6h 弱光：>10h

充电时间：12h 电池使用寿命：约1000次循环  
外形尺寸（长×宽×高）：270×228×600mm 三角支架高度：3m 防护等级：ip65  
重量：15kg

本公司产品严格按照iso9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。yf2350实行三年保用。质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

本产品的加工定制是是，型号是SNM513，防护等级是IP65，光源类型是氙气灯，光源功率是35（W），品牌是荣朗ROLAN，电压是24（V），主要适用范围是适用于石油、石化、铁路等行业的防爆区域作大范围移动照明使用。