LED防水贴片灯带/贴片灯条,灯条

产品名称	LED防水贴片灯带/贴片灯条,灯条
公司名称	中山市横栏镇168灯饰厂
价格	面议
规格参数	型号:来电详谈 防护等级:IP65
公司地址	横栏镇五沙新区新兴路64号
联系电话	86-0760-22558996 18938733286 18938733289

产品详情

类型led装饰灯	型号5050，3528
外径尺寸可订制（mm）	灯光颜色彩色
材质硅胶	led颜色红/黄/蓝/绿/白/暖白/rgb
供电电压12（v）	功率0.72（w）
用途商业照明，室内照明，	

因产品规格不同价格仅供参考，不做实际交易。

若要详细价格及参数请轻弹您的手指：400-0760-858

我们会给您满意的服务。中山市鸿鹄照明

主要特点：

【长度】：1米

【外观尺寸】：1000mm*10mm*2.4mm

【光通量 】：350lm

【工作电压】：dc12v

【工作功率】：9w

【驱动方式】：恒压驱动

【发光角度】：140度

【光源寿命】：5万小时

【最大级联】：5米

【固定方式】：5m

【颜色】:红色、黄色、蓝色、绿色、白色、全彩多种发光颜色,

1、可随意弯曲，可任意固定在凹凸表面；2、每隔3颗led灯即可组成一回路；3、体积小巧，颜色丰富。特性 1、每三个led可以沿着上面切线任意截断，不损坏其它部分。 2、由印制电路板组成，背面带双面胶，用于粘贴。 3、体积小。有多种颜色可供客户选择。应用范围 1、用于透明或非透明材料的四周点亮。 2、用于路径和轮廓标志，发光招牌等

基本的技术资料： 1、每卷的标准长度：5m 2、灯的数量：3528系列有60灯/m，120灯/m；宽度有5mm,8mm,10mm.5050系列有30灯/m，48灯/m，60灯/m；宽度有10mm,12mm,15mm.3、工作电压：直流电压12v，也可根据客户要求订制。

4、防水类型：穿硅胶套管防水，表面滴胶防水，套管灌胶防水。5、led规格：采用超高亮3528，5050贴片led6、发光颜色：红/黄/蓝/绿/白/暖白/rgb7、我司可提供配套恒流电源

1、可随意弯曲，可任意固定在凹凸表面；2、每隔3颗led灯即可组成一回路；3、体积小巧，颜色丰富。特性 1、每三个led可以沿着上面切线任意截断，不损坏其它部分。 2、由印制电路板组成，背面带双面胶，用于粘贴。 3、体积小。有多种颜色可供客户选择。应用范围 1、用于透明或非透明材料的四周点亮。 2、用于路径和轮廓标志，发光招牌等

本产品的加工定制是否，型号是来电详谈，防护等级是IP65，光源类型是高亮3528/5050，光源功率是9（W），品牌是鸿鹄照明，电压是DC12（V），主要适用范围是广泛应用于楼体轮廓、桥梁、酒店的室内背光、广告牌照明及夜景照明亮化等领域。，1是96