

紫外光老化试验箱/UV老化试验箱

产品名称	紫外光老化试验箱/UV老化试验箱
公司名称	佛山市衡普环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:衡普 型号:HPZN-UVA
公司地址	中国广东 佛山市 顺德区伦教镇羊大路荔村10号 综合楼一座二楼厂房(珠海服务处 珠海市香洲区前山镇
联系电话	86-075722618837 13500277565

产品详情

hpzn-uv系列紫外光耐气候试验箱一、型号规格：型 号

hpzn—uva带触摸屏 450 × 1170 × 500 mm 本公司还承接各种非标试验箱、试验室

1、型号、尺寸(深×宽×高)及价格(以下价格含第三方检测校准费)：

技术规格书 本设备符合gb/t16422.3-1997、gjb、iso、astm g154等标准，是模拟由太阳光、雨水、露水引起的破坏，通过将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中，对材料进行测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用，用凝结水和喷水来模拟露水和雨水。本设备只需几天或几个星期的时间，就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的环境中的工况或各零件部件的老化等试验室损伤，其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化。其中测试结果可用于选择新材料，改善现有材料，或评估材料配方的改变。本设备选用uvb和uva任选灯管。它可产生比普通地球表面更强的短波紫外线，从而使试验较快得出测试结果，uva灯管暴露试验对质量控制应用或对极端耐久性材料测试会很有用。

a、采用紫外线灯管的优点：1、快速得到测试结果2、辐照控制简单3、维护工作量小4、设备廉价及运转费用低5、试验样品辐照均匀。b、凝露方式的优点：1、与自然潮湿一样2、用于加速试验升高温度3、使用常规自来水不需去离子处理4、冷凝物为纯净水，不污染样品c、淋雨方式的优点：1.与自然降雨一样。2.试验样品淋雨均匀。3.冷凝物为纯净水，不污染样品

一、技术指标：1.型 号：hpzn-uva2.温度范围：

r•t+10 ~70 3.湿度范围：70~98%r•h4.淋雨喷水孔间距：

180mm5.试品与淋雨喷嘴的中心距离：240±3 mm6.灯管内中心距离：

70mm7.试品与灯管的中心距离：50±3 mm8.波 长：

315~380nm9.幅照度：1000uw/cm²10.工作室尺寸：

450 × 1170 × 500 (深×宽×高) mm11.外形尺寸：

530 × 1370 × 1350 (深×宽×高) mm12.光照、冷凝周期可调二、结构及材质：1.内胆材料：

sus304不锈钢板2.外形尺寸：sus304不锈钢发纹板3.灯 管：

l=1220, 40w, uvb灯管8支。4. 水源及耗量：凝露温度用水8升/天、淋雨用水1升/分。5. 温控仪：tem880温度控制仪6. 时间控制仪：；上海乔特电子三、样品架设置：标准样品架共24付，在灯管两侧分别配置48位。四、配件：(进口、国产) 选配uva灯管4支。

五. 产品使用现场所需条件

1. 环境温度：25 ± 6

2. 相对湿度：不大于85%rh 3. 周围无强烈振动、无强烈电磁场影响 4. 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质

5. 无阳光直接照射或其它热源直接辐射 6. 周围无强烈气流，当周围空气需要强制流时，气流不应直接吹到箱体上 7. 测试箱应放置平稳，保持水平 8. 测试箱的四周应留有一定的距离，方便维修操作 9. 安装场地通风良好

10. 良好接地

六、售后服务：本公司在长期的实践中建立了完善的技术支持和售后服务管理体系，公司成立初期就已建立了由产品支持小组和服务小组为主的专业的技术支持和售后服务管理队伍。服务小组负责与用户的沟通及售后质量监督，产品支持小组负责技术支持和售后服务的全面技术工作。

a、服务电话热线 专业工程师为用户提供日常技术咨询和故障处理服务。

b、在线技术支持 我们的工程师将每天及时回复邮件、传真，直至被妥善解决，针对问题的严重性，对每个问题设置不同的等级，及时调动资源作出处理安排。 c、现场响应服务 根据用户故障等级、所在区域，在上述手段无法完全解决的情况下，我们将提供现场解决等方式的支持手段；珠三角内实行24小时到位，三个月免费巡检一次。本公司产品免费送货上门及调试、免费对操作人员培训、免费保修壹年，终身维护。（非人为损坏外）

本产品的加工定制是是，品牌是衡普，型号是HPZN-UVA，类型是紫外老化箱，材质是内外不锈钢，温度范围是R•T+10 ~70（ ），工作室尺寸是450×1170×500（mm），电源是220/380，适用范围是应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等