

电源产品老化房 老化测试房 高温老化房 整体式老化房

产品名称	电源产品老化房 老化测试房 高温老化房 整体式老化房
公司名称	东莞市旺达富自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:wonder 型号:按客户的定制
公司地址	中国 广东 东莞市 大朗镇犀牛陂大冚墟三街59号B座
联系电话	86-076985383788 13580830623

产品详情

老化房规格参数：			
适用产品	adapter、desktop、sever、charger、open frame		
外观尺寸	l:10800mm*w:8000mm*h:2500mm		
库体材质	双层0.5mm厚度彩钢板(中层:阻燃型a级防火岩棉50t)		
老化容量	adp*4736pcs*90w;dt*1536pcs*255w;server*512pcs*750w		
产品区数	16个产品区，可老化96pcs。		
拉门结构	左右推拉门		
系统电压	三相五线380v/190v		
产品输入电压	90v/110v/130v/180v/220v/264v		
产品功率	250w		
老化总时间设定	0 ~ 999.9h可程式设定		
on/off时序设定	多段on/off时序可程式设定,8组独立on/off时序		
温度范围	40 ~ 60 ± 3		
温度精度	± 0.5		
主控制方式	plc&pc智能控制		
操作界面	工控pc&液晶显示器 & 人机界面		
老化负载	节能负载gp-p2728b		
负载输入规格	dc3 ~ 35v/15a*4组/pcs		
回馈效率	80%		
监控系统	监控产品输出电压和电流 & 老化温度		
降温方式	风冷式		
噪音控制	<65db		
1 . 采用节能负载，节省老化用电的80%。			

2. 每96pcs一个独立时序控制，每个区可以老化不同机种。老化wip数量少。	
3. 监控电压电流并记录保存数据，即时监测产品老化状况。提高产品质量和节省人力，降低成本。	
4. 老化负载电流由电脑设定，减少操作作业时间，降低成本。	
5. ego超温停电报警&侦烟停电报警两级防火灾系统。	
6.减少50%产品输入电力的配置，节省能源，降低成本。	
7.减少80%老化发热量，降低排风系统配置，节省能源，降低成本。	
8.产品区循环及排风采用了模块化设计，可共用一台风机，达到了省电效果及节省成本效果	

节能电子负载老化房图片参考：

本产品的加工定制是是，品牌是wonder，型号是按客户的定制，类型是热老化箱，材质是彩钢板，温度范围是60 ±5（ ），功率是2W-500W（W），工作室尺寸是定制（mm），电源是可调，适用范围是LED电源、适配器、PC电源、开关电源、网络电源、服务器电源、车载电源、移动电源、等任何电源产品，用途是老化测试