

电显频可程式高精度高低湿温调节 恒温恒湿干燥箱 电热鼓风

产品名称	电显频可程式高精度高低湿温调节 恒温恒湿干燥箱 电热鼓风
公司名称	深圳市鑫众盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫众盛 型号:XZSA1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区大埔新村口源盛路132号1-2楼
联系电话	0755-28651233 13543263240

产品详情

恒温恒湿干膜放

一、产品概况

本系列恒温恒湿干膜放置柜适用于各类工业用干膜的可靠性储存与放置，具有温度控制精度和控制范围宽的特点，性能指标符合gb5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求。

二、满足标准

恒温恒湿干膜放置柜系列产品满足以下各项标准：

l gb-2423.1-89 (iec68-2-1) 试验a：低温试验方法。

l gb-2423.2-89 (iec68-2-2) 试验b：高温试验方法。

l gjb360.8-87 (mil-std-202f) 高温寿命试验。

l gbj150.3(mil-std-810d)高温试验方法。

l gjb150.4(mil-std-810d)低温试验方法。

三、性能指标

注解：周围温度为+5~+35 时，在无试验负荷情况下稳定2小时后测定的性能

。

另外，关于温度上升及下降时间是指电源电压正常，周围温度+25 ± 5 时的性能

四、性能技术参数：（指气冷式在室温25 ，空载时）

1.温度范围:0 ~ 100

2.温度波动度: ± 2

3.温度均匀度: ± 2 .

4.温度最低极限: - 0

5.升温时间:由0 升至20 约50分钟（非线性）

6.降温时间:由常温降至0 约60分钟（非线性）

7.湿度范围:20% ~ 98%r.h.

8.湿度波动度: ± 2.5%r.h

9.湿度均匀度: ± 3.0%r.h.

10.温湿度控制范围（如图）:

五、结构及材质技术参数:

1.工作室尺寸:w100 × h100 × d100cm (镜面不锈钢板sus304#)

2.外箱尺寸约: w147 × h210 × d140 cm (冷板烤漆)

3.柜内可暂存干膜12支 , 3*4布局。

4.保温材质:硬质polurethane发泡 + 玻璃棉

5.箱门: .单片门,左开,把手在右边

.产品观测窗280 × 200 × 40cm三层真空层 (特殊定制)

.嵌入式无反作用平面把手 (特殊定制)

.门铰链:sus#304 (特殊定制)

.试验箱内照明灯 11w (飞利浦)

.硅胶发泡胶条 2条 (特殊定制)

.电热自动除雾装置 1套

6.试料置放架: .不大于20公斤

.不锈钢sus#304格栅置物架1片

.不锈钢可调整间距置物轨道1组

7.测试孔: 机体左侧测试孔 ϕ 50mm 1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。

8.测试体: dna规格a级sus#304l不锈钢制pt 100 白金电阻 2支 (台湾)

9.附活动轮4只,平水角杯4个

10.加热系统: 鳍片式散热管形不锈钢电热器

11.加湿系统: .用水要求ro逆渗透纯水或蒸馏水

.自动加湿器

.电子液位开关 3只 (台湾ge-ding)

.缺水警报及水回收装置

12.送风循环系统: 60w马达1只 (特殊定制)

.加长轴心 (特殊定制)

.多翼式风轮 (特殊定制)

.特殊可调百页送风循环系统

13.冷冻系统: .压缩机:法国原装进口“泰康”全封闭式高效率之铁甲武士

.制冷剂:采用对臭氧系数为零的绿色环保制冷剂. (u.s.a genetron)

.冷凝器:风冷式冷凝器 (特殊定制)

.蒸发器 (除湿器) :鳍片式自动负载容量调整 (特殊定制)

.膨胀系统:毛细管容量控制之冷冻系统

.制冷辅助件：膨胀阀（丹麦danfoss）；电磁阀（日本）；干燥剂（丹麦danfoss）；

截止阀（意大利castel）；油分离器（欧美alco）；修理伐（法国）；高压保护开（丹麦 danfoss）；冷媒流量窗口（丹麦 danfoss）等均采用进口零件.

14. 试验室用电源设备及注意事项

1. 电源：ac380v 8.5kw 50hz

2. 电压允许变动范围：额定值的 $\pm 5\%$

3. (但是可运行的范围为 $\pm 10\%$)

(2) 最大负荷容量：8.5 kw

(3) 最大电流：60a

(4) 放置箱体时注意与墙面距离应大于100 mm。

六、箱体及装备品

1. 箱体

外装材料冷钢1.2mm优质冷板喷涂烤漆

内装材料sus304#1.0mm镜面不锈钢

绝热材料 硬质聚胺脂发泡+高效保温玻璃棉

2. 装备品

2.1. 计测装置

原装 temi300可编程控制器

程序储存容量 120组（1200温度段），

具有断电程式记忆功能，复电后继续进行，

循环次数 最多999次

预约启动和停机功能

运行时间：0~999小时59分

2.3. 操作系统

2.3.1. 装备机器温度过升防止器。

七、安全装置

I 温度过升防止器（保护被试品和试验箱体）

I 高速回路保护器（保护加热、）

I 电动机（鼓风机·冷冻机）过负荷热继电器（保护鼓风机、冷冻机过负荷）

I 冷冻机高压压力开关（保护压缩机、延长使用寿命）

I 保护电动机（冷冻机）的断路器（保护压缩机、延长使用寿命）

八、附属功能

I 定时功能（自动启动及自动停止）

I 报警显示功能

九、附属部品

产品说明书

售后服务协议书

移动脚轮(4个)

十、交货试验项

现场性能确认基本模式

10、 温度下降时间及温度上升时间。

11、 温度控制范围的拐角点。

12、 湿度控制范围。

13、 确认在无负荷无试样情况下进行。

十一、售后服务

我公司以快捷、优良的售后服务赢得顾客的信赖：

I 免费对产品进行调试和技术培训。

I 定期对设备进行保养。

I 保修期1年，期外负责维护。

I 维修部全天候8小时对报修信息进行答复。

I 24小时内服务到位。

恒温恒湿干膜放置柜主要配件材料

制冷系统：	材料名称	数量	备注
压缩机	泰康（法国）	1台	
冷凝器	鳍片式配进散热风机（东华）	1台	
蒸发器	定制（中力）	1台	
膨胀阀	danfoss/honeywell（丹麦）	2套	
电磁阀	danfoss（丹麦）	2只	
电磁阀	saginomiya（日本）	2只	
压力控制器	saginomiya（日本）	1只	
油分离器	alco（美国）	1只	
过滤器	alco（美国）	1只	
制冷剂：r404a	honeywell（美国）	适量	
铜管等杂件	台顺（台湾）	1项	
测控系统：	材料名称	数量	
温湿度控制仪表：	temi300（韩国）	1台	
超温保护仪表；	rkc（台湾）	1只	
温度传感器；	pt100	2只	
湿度传感器	pt100	1只	
接触器	台安（台湾）	2只	
热保护器	台安（台湾）	1只	

固态继电器	anv (台湾)	3只
延时继电器	anv (台湾)	2只
中间继电器	奥姆龙 (台湾)	若干
加热棒	1 kw (定做)	2条
加湿管	1kw (定做)	1套
开关电源 (漏电保护)	蓝得 (台湾)	1套
端子排	nim (日本)	1项
变压器	定制	1只
r232通讯接口及软件	配于监控和数据记录 (选配1500.00)	1套
控制开关面板	定制	1项
声光报警	台安 (台湾)	1套
加热器保护	台德 (台湾)	1套
荧光灯镇流器	osram (德国)	1套

十二 . 图片展示区 :

公司地址 : 深圳市龙岗区南联工业区圳埔南路30栋

邮政编码 : 518100

邮箱 : 1411034141@qq.com

24小时业务电话 : 13509696770

公司传真 : 0755-22141770

本产品的加工定制是是 , 品牌是鑫众盛 , 型号是XZSA1 , 材质是不锈钢 , 温度范围是1 - 100 () , 工作室尺寸是W1000*H1000*D1000 (mm) , 重量是250 (kg)