

压差表 压差计 净化车间压差表 无尘室压差表 洁净室压差表0-60pa

产品名称	压差表 压差计 净化车间压差表 无尘室压差表 洁净室压差表0-60pa
公司名称	深圳市长策达净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CCD 型号:2000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道双龙花园B1栋308 (办公场所)
联系电话	27368940 18668010095

产品详情

品牌 ccd 型号 a2精度等级 2 外形尺寸 12 (mm) 适用范围 -7-60 量程范围 0-20 (kpa)

指针差压表的详细介绍----深圳市长策达净化科技有限公司

指针差压表、指针差压表配件、指针差压表安装、指针差压表报价、指针差压表产地、指针差压表说明、指针压差表品牌、指针压差表使用范围、指针压差表作用...长策达净化为你提供一条龙服务！

久经考验的磁链接原理

清晰易读的4"大表盘

指示精度高2%f · s

从60pa到30kpa有81种量程 差压/正压/负压/正负压皆可 a2系列机械式微差压表是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动，以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表，它能利用指针迅速指示出被测气体的压力，无论是正压、负压或差压。此设计具有防震、摇动和过压的功能。而且表内无需充注液体，也就没有气化、冻结、异味的问题出现。a2差压表被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等，同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制，以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。

性能指标精度：标准为 $\pm 2\%fs$ (60pa和125pa为 $\pm 4\%fs$) 环境温度：-7 ~ 60 额定压力：-68 ~ 100kpa过压：约172kpa时橡胶过压塞被冲开。过程连接：高压和低压孔均为1/8 锥管螺纹，两组 (侧面和背面各一组) 外壳材质：压模铸铝或含尼龙的abs塑料。重量：460g(铝),275g(abs)标准附件：2个1/8 npt堵头，2个1/8 螺纹橡胶管接头，和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡。

售后承诺

三年质保期，免费更换

本产品的加工定制是是，品牌是CCD，型号是2000，精度等级是2%，最大工作压力是100（Mpa），外形尺寸是120（mm），适用范围是洁净室无尘室医药车间，量程范围是100（kPa）