

# 流量节流装置 文丘里 LG

产品名称	流量节流装置 文丘里 LG
公司名称	丹东耐能仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹东耐能仪表电器有限公司 型号:LG
公司地址	辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路 70-37号楼A段第1-2层
联系电话	0415-6169185 18341565723

## 产品详情

节流装置是历史最为悠久，应用最为广泛的流量测量仪表。可用于现代工业中的液体、蒸汽和气体的流量测量。我公司采用先进的计算方法、精密的加工手段生产制造。

### >> 技术参数

依据标准： gb/t 2624-93适用口径：dn50 ~ 1000  
gb/t 2624-93适用口径：dn50 ~ 1000 iso 5167-1(1998) 适用口径：dn45 ~ 100  
bs 1042适用口径：dn25 ~ 1000  
vdi/vde 2041适用口径：dn25 ~ 750 工作温度： 450

共称压力：1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、  
16.0、25.0、42.0mp a  
被测介质：水、空气、天然气、饱和蒸汽、  
过热蒸汽、其他介质 取压方式：法兰取压、  
角接取压、  
钻孔取压、径  
距取压、  
特殊取压标准孔板和标准喷嘴

### >> 特点

标准孔板测量精度高、适用范围广、价格低廉 标准孔板取压方式有法兰取压、角接取压、径距取压  
标准喷嘴取压方式角接取压具有测量精度高、压损小、寿命长 广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节

本产品的加工定制是是，品牌是丹东耐能仪表电器有限公司，型号是LG，类型是文丘里管节流装置，测量范围是0~50000，公称通径是DN50 ~ 1000，测量精度是0.5，公称压力是1.6~42（Mpa），适用范围是0~50000m<sup>3</sup>/h，工作温度是 450