

ZFK-60-3智能复合开关

产品名称	ZFK-60-3智能复合开关
公司名称	桐乡市浙源节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙能 型号:ZFK-60-3/
公司地址	中国 浙江 嘉兴 桐乡市梧桐街道经济开发区320国道南
联系电话	13429413534

产品详情

用途 zfk 系列智能复合开关是针对固态继电器以及交流接触器在电容投切中的不足而研制的。它融合了两种器件的优点，既能实现过零开通和过零关断的功能，又可保证开关导通期间无电能损耗，无浪涌。对电容和电网无冲击，是投切电容器最理想的新型复合开关。采用原装进口可控硅。

型号定义 zfk-xx-x (/x) zfk : 复合开关 xx : 额定电流 : ax
: 极数 ; 3表示三相 ; 1 : 表示单相 x) : 补偿电容接法 :
表示为 接法的电容 ; y:表示为y型接法的电容

zfk-60-3/ --用于额定电流60a , 三相 接法 ; 建议所接0.4kv的 电容不超过30kvar。

工作条件

1. 环境温度 : -20 — +50 c
2. 海拔高度 : 小于1000m
3. 工作环境 : 无酸雾及导电粉尘

技术参数 1. 额定电压 : 380v ac 50hz 2. 额定电流 : 60a 3.
接通电阻 : 小于0.002 4. 合闸电平 : -5v ~ -12v.dc,电流15ma (负电平触发) 5.
分断电平 : 小于1.5v.dc 6. 操作间隔 : 大于60s 7.
缺相保护 : 合闸状态缺相 , 立刻分断。分断状态缺相 , 开关拒动 8.
电容残余电压保护 : 当补偿电容残余电压未能放到60v以下时 , 开关拒绝合闸。

本产品的加工定制是是 , 品牌是浙能 , 型号是ZFK-60-3/ , 额定电压是380 (V) , 额定频率是50 (hz) , 介电强度是20 (V) , 整机功耗是2 (W) , 产品认证是CCC