

上海威斯康 电力电容器 BSMJ-0.4-30-3

产品名称	上海威斯康 电力电容器 BSMJ-0.4-30-3
公司名称	乐清市九电电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:BSMJ-0.4-30-3
公司地址	柳市黄七甲
联系电话	0577-28858021 18815031617

产品详情

bsmj-共补型电力电容器

自愈式低电压并联电容器是采用先进的金属化膜作为材料，引进国外先进技术、设备，严格按照国家标准及iec标准组织生产的；主要用于低压电网提高功率因数，减少无功损耗，改善电压质量。

1.主要技术指标：

使用条件：环境温度-25 ~50 ，湿度 85%，海拔2000米以下

额定电压：220-750v

额定容量：1~60kvar

容量允差：0~+10%

损耗角正切值：在工频额定电压下20 时，正切值 0.1%

极间耐电压：2.15倍额定电压5s

最高允许过电压：1.10倍额定电压

最高允许过电流：1.30倍额定电流

自放电特性：电容器切开电源3分钟后，剩余电压降为70v或更低

符合标准：gb/t12747.1-2004 iec60831-1:1996

2.主要特点

体积小、重量轻

由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质，体积，重量仅为老产品的1/4和1/5.

损耗低

实际值低于0.1%，所以电容器自身的能耗低，发热少、温升高、工作寿命长、节能效果佳。

优良的自愈性能

过电压所造成介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，是可靠性能在为提高。

安全性

内装自放电电阻和保险装置，使用安全可靠。

不漏油

本产品采用微晶蜡作为浸渍剂，常温呈固态，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免环境污染。

bsmj-共补型电力电容器常规型号

bsmj-0.4-10-3

bsmj-0.4-12-3

bsmj-0.4-15-3

bsmj-0.4-20-3

bsmj-0.4-25-3

bsmj-0.4-30-3

bsmj-0.4-35-3

bsmj-0.4-40-3

bsmj-0.4-50-3

bsmj-0.4-60-3

联系人：章新奉

电话：0577-61720369

传真：0577-62717369

手机：15868721000

官方地址：<http://www.rm-sh.com>

热门搜索产品

cj20交流接触器

dz15le漏电断路器

cjx2交流接触器

dz20le漏电断路器

rmm1塑壳断路器

本产品的加工定制是是，品牌是上海人民，型号是BSMJ-0.4-30-3，额定电压是220~450（V），额定频率是50（hz），介电强度是2000（V），整机功耗是10（W），产品认证是CCC