

维修改造电容补偿柜，电容柜，无功动态补偿柜

产品名称	维修改造电容补偿柜，电容柜，无功动态补偿柜
公司名称	广州启开电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州，国产，维修，改造 型号:维修改造电容补偿柜，电容柜，无功动态补偿柜
公司地址	广州市荔湾区中南街海龙路2号B栋二层之三
联系电话	13710512096

产品详情

维修改造电容补偿柜 动态补偿柜 电容柜
无功动态补偿柜，广州，国产，维修，改造，电容补偿柜，mns,gcs,gck,gcl,ggd,ggl,pgl，广州

无功功率动态补偿柜，适用于频率50hz，额定电压380v、660v的配电系统中，根据系统感性无功量的多少，自动快速地调节无功功率的输出，使系统无功功率得到快速补偿。从而提高电网电压质量，减少系统和变压器损耗，达到节能减排的作用。本无功动态补偿系列适用于工矿、医疗、科研，企业、油煤气田、港口、居民小区、公用设施、泵站、污水处理厂、房地产、电网等需要无功快速补偿的电力用户

无功功率动态补偿装置是一种快速补偿装置，它采用全自动化投切动态补偿控制器控制容性无触点开关投切电容，跟踪负载无功的变化，使电网传输的无功最小，功率因数可达到0.96以上。

本装置的技术特点是：电容器投入过程无涌流冲击，无操作过电压，电容器切除过程无电弧重燃，整机使用寿命长，维修量少，动态响应快，可在电容器切除后放电至任何电压下再次投入，可频繁投切,可分相补偿，本装置采用品质高，过流能力强的防爆电力电容器，使用更安全，运行更可靠。

无功功率动态补偿装置还可根据用户的需求增加滤波电抗器，能消除电网系统中的3、5、7、.....次谐波。本系列补偿装置单柜的最大容量为500kvar，可并联使用增大补偿容量。

防护等级：ip40

符合iec以及gb7251.1国家标准。

广州启开电气有限公司是低压成套电气设备和低压电器元件的专业制造公司，是国家强制性ccc认证、iso 9001质量体系认证、iso14001环境管理体系认证的合格企业。

我提供专业的产品和服务有： 配电设备：ybm、zbw系列箱式变电站，低压配电柜、低压开关柜 mns、gcs、gck、gcl、ggd、ggl、pgl，xl-21动力柜，无功功率自动补偿电容柜，不锈钢箱，配电盘，开关箱，动力配电箱，照明配电箱，透明面盖配电箱，计量电表箱，消防控制箱，风机控制箱，水泵控制箱，空调控制箱，路灯控制箱，路灯节电装置，软启动控制柜，变频器控制柜，发电机并机柜，双电源转换箱，工地临时用电配电箱，隔离开关箱，电缆t接箱，电缆分线箱，等电位连接箱 等... 控制系统：低压配电系统，低压控制系统，软启动控制系统，变频器控制系统，变频器调速系统，星三角降压启动控制系统，自耦降压启动控制系统，变压器稳压控制系统，plc过程控制系统，恒压供水控制系统 等... 提供低压配电设备，低压成套设备、低压无功功率自动补偿电容柜的维修，抢修，改造，保养服务。
热情期待您的咨询，我们将竭诚为您服务。 广州启开电气有限公司
地址:广州市荔湾区龙溪大道凤西路176号

电话：020-8150 5986 传真：020-8150 9897

联系人：詹先生 137 1051 2096 <http://www.gzqkelc.com>

e-mail：819289603@qq.com <http://www.启开.com>

本产品的加工定制是是，品牌是广州，国产，维修，改造，型号是维修改造电容补偿柜，电容柜，无功动态补偿柜，额定电压是380V~450V（V），额定频率是50（hz），介电强度是440V~450V（V），整机功耗是100W~600W（W），产品认证是CCC