

3600数字式超声波探伤仪 焊缝探伤仪 金属探伤仪 包安装培训

产品名称	3600数字式超声波探伤仪 焊缝探伤仪 金属探伤仪 包安装培训
公司名称	扬州中科计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:超声波探伤仪 品牌:国产
公司地址	润扬广场3幢128号
联系电话	13852716475

产品详情

3600超声波探伤仪

主要领先功能：

- 1.高速、高亮大屏幕彩色显示，强光下正常工作
- 2.一键操作快速探伤，随时提示探伤帮助信息
- 3.60个独立探伤通道，4000幅探伤数据储存
- 4.无记忆效应高效锂电池，确保连续6小时不断电工作

功能特点：

最高采样速率240mhz,测量分辨率0.01mm

自动测试探头零点、声速和k值

自动制作dac、avg曲线

自动增益，配合峰值包络线，图像冻结功能，快速确定缺陷最高波及裂纹长度，探伤更高效

通过回波扩展功能可将闸门内回波区域放大到整个屏幕，显示缺陷回波位置（水平、深度、距离、当量值）

闸门声光报警（门位、门宽、门高自由调节）

自动生成标准探伤报告

自动切换60组探伤通道工艺

自由输入各行业探伤标准

高速、高亮大屏幕彩色场致显示，强光下正常工作

一键操作快速探伤，随时提示探伤帮助信息

大容量储存、4000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失

超长工作时间，无记忆高效锂电池，连续工作时间大于6小时

技术参数：

频率范围：0.4-20mhz

增益范围：0-120db,0.1,2.0,6.0db步进

动态范围：32db

垂直线性：< 2.5%

水平线性：< 0.1%

扫描范围：0-8000mm

分辨率：> 45db

灵敏度余量：> 62db（深200mm 2平底孔）

衰减器精度：< $\pm 1\text{db}/12\text{db}$

工作模式：单探头、双晶探头、穿透探头

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400欧自动匹配

数字抑制：0-99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数报警：
蜂鸣报警，led灯报警显示环境温度：-20-50 ° c

相对湿度：(20~95)%rh充电器：220-240v交流输入

工作电压：7.4v ± 0.3v

尺寸：250*150*38mm

重量：1.28kg

标准配置：

主机 1台

探头 2只（直探头、斜探头各1只）

探头线 1根

锂电池 1块（内含）

充电器 1个

电源连接线 1根

合格证 1张

仪器包 1个

仪器背带 1件

说明书 1份

验货单 2份

装箱单 1份

扬州中科计量仪器有限公司

电话：0514-85586210 85587620

传真：0514-87699156

24小时免费销售服务热线：400-0514-886

扬州中科计量仪器有限公司是一家专业从事各类试验机及无损检测仪器生产、销售、服务于一体的专业制造销售公司。公司自成立以来，为更好的满足市场及广大用户的需要，新产品层出不穷，始终保持国内领先水平，质量可靠，信誉至上，服务及时，受到用户的广泛欢迎。公司主要生产经营万能试验机，拉力试验机，压力试验机，冲击试验机，弹簧试验机，摩擦磨损试验机等各种试验机，以及里氏硬度计，洛氏硬度计，布氏硬度计，维氏硬度计，邵氏硬度计，韦氏硬度计，超声波探伤仪，超声波测厚仪，涂层测厚仪，粗糙度仪，金相显微镜，光谱仪等检测仪器。

我公司本着: 求实、诚信、互惠、双赢的经营理念，坚持: 客户至上、服务真诚的服务宗旨，以良好的商业信誉和行业道德，实用稳定的产品、及时周到的服务赢得广大客户的信赖。公司以满足用户需求为己任，为客户提供从设计、生产到培训等人性化的全程服务，提供真正适合用户需要的个性化

产品。

本产品的加工定制是否，类型是超声波探伤仪，品牌是国产，型号是3600，测量范围是0-8000MM，分辨率是 > 45dB，尺寸是250*150*38（mm），重量是1.28（kg）