

# 金属铜管、钢管、铝管探伤仪，涡流探伤仪，

产品名称	金属铜管、钢管、铝管探伤仪，涡流探伤仪，
公司名称	东莞市东城锦鑫仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	类型:涡流探伤仪 品牌:锦兴
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区莞温路南158号
联系电话	86-0769-22602617,22620670 13826970887

## 产品详情

### 应用领域:

智能数字涡流探伤仪适用于金属管棒、丝材、钢管、钢棒、电磁线、铜线、铝线的在线、离线探伤，可用于其他机械零部件的自动探伤。具有相对独立的测试通道，可驱动由绝对和差动线圈构成的组合式探头，检测通道同时进行数据采集，用于检出金属管、棒、线材在生产中出现的纵向裂纹和横向缺陷（如驳口），暗逢、开口裂纹等轴向缺陷具有很高的灵敏度。对生产过程中，因故障而造成产品的裂纹伤、道伤均能可靠检出。检测通道获取的信号可以阻抗平面图和时基扫描图实时显示于屏幕。具有100hz - 2mhz的测试频率范围，能够适应各种不同金属材、线材等的检测要求，并且由于采用全数字化设计，因此能够在仪器内建立多个标准检测程序或专家系统，方便用户在改换产品规格时调用，备有输入、输出控制接口，方便检测现场与各种设备相连接，并同步工作，构成一个高度自动化的整体。详细请咨询：13826970887葛生

### 功能技术特性

- 1、频率范围:64hz-2mhz;2、增益:0-48db，步距为0.5db3、相位：0-360度、步距为1度4、独立可选频率5、不同风格的模式设置6、自动相位、幅值分析功能7、自动校零系统：可设置校零间隔时间8、不同风格的报警区域设定，可应用于各种模式9、增益比（x/y）：0.1-1010、自动清屏/跟踪阻抗显示。11、具有检测信号回放、双向存取、等功能12、快速模拟/数字式电子自动平衡及动态跟踪滤波13、操作界面简便智能、易于操作14、适配各种探头：如外通过式、旋转式等15、适用于金属管、棒材、金属零部件、生产厂在线质量检验16、检测速度：1m/min～360m/min17、快速数字18、非等幅、非对称相位报警区域设定19、多种显示方式：阻抗、时基20、数字滤波21、声光报警输出22、自动平衡时间
- 23、内、外时钟选择24、可大量存储各种检测程序和检测数据25、可涡流信号回放扩展功能
- 26、自动记录显示缺陷
- 27、显示方式：实线、消隐28、消隐显示系数：1～10029、直角坐标系与极坐标系背景选择
- 30、自动日历、时间显示31、液晶显示器32、电源：220v（-20%～+20%），功耗<10w33、模拟电子平衡34、测量缺陷的幅值、相位、数字值

详细请咨询：13826970887葛生

本产品的加工定制是是，类型是涡流探伤仪，品牌是锦兴，型号是GX，测量范围是频率范围:64Hz-2MHz，分辨率是标准，尺寸是主机：520\*550\*200（mm），重量是主机：12kg（kg）