

的磁粉探伤仪 磁粉探伤仪

产品名称	的磁粉探伤仪 磁粉探伤仪
公司名称	射阳县德阳电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:磁粉探伤仪 品牌:德阳
公司地址	射阳县合德镇红旗东路8号
联系电话	0515-2362212

产品详情

1.cdx-3型(cje-1,cje-2a)电磁轭探伤仪（又称角焊缝探伤仪），可对较粗糙面和不去除表面涂复层的工件进行交流磁粉探伤，特别适用于平焊缝、角焊缝、船体、压力容器和管道的磁粉探伤。有活关节探头、马蹄形探头、斜面探头、环形探头等供用户选择使用。

主要技术指标:

主机:

(1)电源:220v 50hz 2a;

(2)电源线长度: 2 m(可根据用户要求加长);

(3)探头线长度:5m(可根据用户要求加长);

(4)重量:4.5kg。

探头:

探头种类	t3电磁轭探头	t2马蹄形探头	t2x斜面探头	t90环形探头
探头电压	ac36v/dc 10v	ac36v/dc10v	ac36v	ac36v
探头电流	约10a	约10a	约6a	约10a
提升力	ac8kgf/dc 25kgf	49n(5kgf)	49n(5kgf)	(内径 90)

直流按合同约定配。

2.cdx - 4b型(cye-3,cxx-3a)多用旋转磁场探伤仪

cdx - 4b型多用旋转磁场探伤仪具有交流磁轭探伤和旋转磁场探伤的双重功能，噪音小、寿命长、工作稳定、可靠性好。整机体积小，重量轻，携带方便。交流磁轭不加活动关节探头可以单独对工件进行磁化。在检查异型工件时，加活动关节可机动灵活地对工件进行探伤,并可对球面工件进行探伤。当配插上旋转磁场探头时，探头下面装有四只小滚轮，可以在被探工件表面自由行走连续探伤。 ，一次性全方位显示被探工件上的缺陷。该仪器适用于大型钢铁结构件、船体、管道，锅炉、球罐等压力容器和平面、大圆弧面工件探伤。

主要技术指标:

主机:

1. 电源:220v 50hz 2a;
2. 电源线长度:2m(可根据用户要求加长);
3. 探头线长度:5m(可根据用户要求加长);
4. 重量:5kg。

探头:

探头种类	探头电压	提升力	推荐用途
t3活动关节探头	ac36v/dc10v	ac8kgf/dc25kgf	角焊缝、平焊缝
t1t2马蹄形探头	ac36v	49n (5kgf)	角焊缝、平焊缝
t2x斜面探头	ac36v/dc10v	49n (5kgf)	平焊缝
t90环形探头	ac36v	(内径 90)	棒、轴类工件纵向磁化
t4旋转磁场探头	ac36v	147n(12kgf)	平焊缝、圆弧焊缝,平面和大圆弧工件
t4j旋转磁场探头	ac36v	117.6n (12kgf)	钢结构、桥梁等内直角焊缝
t4w-90旋转磁场探头	ac36v	117.6n (12kgf)	平面、圆柱面、外角焊缝和坡口等
t4w-90f旋转磁场探头	ac36v	117.6n (12kgf)	平面及内角焊缝等

以上磁粉探伤仪及探头，标准配置为交流磁化，需配直流磁化由合同约定。

旋转磁场探头也称交叉磁轭探头。

本产品的加工定制是是，类型是磁粉探伤仪，品牌是德阳，型号是CDX - 3，CDX - 4，测量范围是不限，分辨率是15/100，尺寸是200（mm），重量是8（kg）