

# 杭州冷冻机，低温冷冻机组

产品名称	杭州冷冻机，低温冷冻机组
公司名称	杭州恒合机械设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电镀冷冻机 品牌:杭州恒合
公司地址	杭州余杭区良渚街道勾庄路160号。
联系电话	86-057188963626 15990174016

## 产品详情

### hhsf系列风冷式冷冻机

hhsf系列工业冷冻机广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、真空镀膜、高频焊机、闪光焊机、印刷等工业生产，它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度，从而大大提高了生产效率及产品质量。风冷式冷水机设计合理、性能卓越，同事无需配备水塔，使用方便。

### 机组特点和作用：

主机精选美日全新进口名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用

电气部分采用国际名牌“施耐德”原厂产品，保证机器工作稳定，寿命长久。

名牌不锈钢水泵，大流量、效率高、恒久耐用。

配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温于 $\pm 1$ ，设定温度范围5 -50。

全不锈钢材质水箱式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷

冷水机组冷凝器为盘管（壳管）式，内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；冷风机组散热冷排，由翅片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。

静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。

### hhsf系列风冷式冷冻机参数

（此表仅为部分参考机型，一切根据客户实际需要量身打造）



型号hhsf		0.6	01	05	10	20	30	40	50
参数									
标准 制冷量	kcal/h	1290	2380	11094	22188	44230	68043	88752	109478
	50hz kw	1.5	2.77	12.9	25.80	51.43	79.12	103.2	127.3
	50hz								
输入 总功率	kw	1.01	1.34	5.8	10.37	21	33.2	42	53
电源		1ph~220v50hz(60hz ) (110v50hz/60hz)			3ph/380v/50hz				
制冷剂	名称	r22 ( r134a/407c )							
	控制方式	毛细管			(毛细管)外平衡式热力膨胀阀				
压缩机	类型	全封闭旋转式			全封闭旋涡式(活塞式)				
	功率(kw)	0.59	0.89	4.66	4.66x2	8.85x2	13.62x2	17.7x2	22x2
冷凝器	类型	高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机							
	冷却风量 (m3/h)	750	1000	5000	10000	20000	30000	40000	50000
蒸发器	类型	水箱盘管(壳管式)							
	冷冻水量(m3)	0.258	0.476	2.22	4.44	8.84	13.6	17.75	21.9
	水箱容量(l)	16	20	70	200	350	420	580	580
	进出水管径	½	½	1	1½	2	2½	3	3
水泵	功率(kw)	0.37	0.37	0.75	0.75	2.25	3.75	3.75	5.5
	扬程(m)	20	20	20	20	20	22	22	23
安全保护		压缩机过热保护, 过流保护, 高低压力保护装置, 超温保护, 流量保护, 相序/缺相保护, 排气过热保护防冻保护							
机械	长(mm)	500	500	1140	1530	2000	2200	2000	2200
	宽(mm)	500	500	560	780	1130	2000	1500	1700
尺寸	高(mm)	725	725	1040	1470	1720	2000	2000	2100
重量	kg	50	73	175	450	835	1080	1125	1250

本产品的加工定制是是，类型是电镀冷冻机，品牌是杭州恒合，型号是HHSW-20，额定制冷量是60（KW），输入功率是14.7（kw），外形尺寸是2100\*1100\*1900（m），重量是1000（kg），应用领域是广泛，冷冻方式是水冷式