

金刚罩质感仿砖涂料 质感砂胶漆 批砂漆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 金刚罩质感仿砖涂料 质感砂胶漆 批砂漆 |
| 公司名称 | 中山金刚罩涂料科技有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:金刚罩 型号:JGZ-*** 规格:25KG、75KG |
| 公司地址 | 广东省中山市东升镇镇南工业区 |
| 联系电话 | 0760-22739188 18925373277 |

产品详情

产品说明：砂胶漆是真石漆的革命性变化，取名于台湾，天然石英砂为原料，有机硅树脂为单体，再加入自然色浆，用量仅是真石漆1/3，耐黄性、耐候性、易洁性、施工性比真石漆大大提高，其具有施工方式灵活（喷涂、辊涂、刮涂），效果更全面（平涂、浮雕、花型等效果），颜色多样（可根据色卡或来样调色）等特点，因而广泛应用于建筑外墙的装饰和保护。本产品为水性体系，含有细砂的耐用乳胶漆，能抵御不同的气候变化，细砂呈现的质感使得涂膜更具装饰效果和遮盖表面的轻微凹凸。

产品特点：细砂质感能遮盖表面的轻微凹凸；极具优异的耐候、保色性；特强的耐沾污行、耐碱性；防霉抗藻、附着力强。

产品用途：适用于室内外的各种住宅、写字楼、酒店、厂房、学校等大型建筑物的新建工程及翻新工程。

技术参数：

主要成分：改性丙烯酸乳液、颜填料、各类助剂

；理论涂布率：约10 m²/ kg（平面，一遍，以干膜厚度30+3m计，产品实际涂布率会因不同因素影响而有差异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及被涂面的平衡性等，施工深色或艳色产品时，请适当增加涂刷遍数，直至达到满意的效果）

表干时间：<2小时（25摄氏度，相对湿度<85%）

重涂时间间隔：<2小时（25摄氏度，相对湿度<85%）

配套体系：底漆：白色水性抗碱底漆一遍或溶剂型抗碱底漆一遍

面漆：砂胶漆2遍。

罩面清漆：1-2遍。