

便携式家用高压清洗机 电动高压洗车器 车载洗车器

产品名称	便携式家用高压清洗机 电动高压洗车器 车载洗车器
公司名称	永康市浩鹰五金制品厂
价格	面议
规格参数	类型:移动式 水温:冷水
公司地址	永康市古山镇姚岭山村12号
联系电话	0-5-79 87137891

产品详情

一、产品特点：本产品使用直流12v汽车点烟器电源的高压清洗机，是清洗汽车最适用最方便的便携式清洗机。

结构特点：1、本产品设计新颖，使用直流12v电源，永磁电机驱动高压泵，采用双过滤器自动吸水/接入自来水笼头

供水多种方式。确保高压水泵充分发挥压力，延长使用寿命。2、本产品采用优质永磁电机和全喷塑内考漆泵体全密封，全不锈标准件。体积小重量轻、转矩大、

压力强、结构紧凑、性能稳定、携带方便等优点。3、产品使用快换接头，操作方便，特殊专用铜合金豪华水枪，可旋转调出多种所需水型，使您清洗物时

更加方便、洁净。4、清洗机装有自动压力开关，只要水枪不喷水电动机就不工作，即节约水电又避免机器的损耗。5、电动机内部装有过热保护器，当电机使用时间过长电机过热保护器会自动切断电源，延长电机使用寿

命。

6、由于产品的优质与实用性，深受欧美，俄罗斯等国的喜爱。使用方法
喷枪的喷头转动不同的角度，可将水流调为雾状、散射状、直射状。一 使用前的准备

- 1、拿出水桶，装满清洁的水
- 2、将过滤网及电源线从机器底部取出，检查过滤网控是否通畅，将过滤网插入水桶中并横卧在水桶

底部，再将电源线插入汽车点烟器插座上，拔出喷枪。二 使用程序：先润车——后刷车——再冲车

- 1、打开喷枪，现将机内空气排空，并将喷嘴调至雾状，润湿车身，车轮，将车面尘土冲净。
- 2、将附赠的棉刷浸湿，将车身由上向下打泡去污。
- 3、喷嘴调制散射状，把喷枪与车身成一个斜角冲洗车身，并由上往下开始冲刷，将车身清洗液冲净

。4、用棉毛巾将车身上的水擦干。三 使用结束

将喷枪内水排空，将螺旋水管收入主机内，喷枪插入主机上，关闭引擎，把下电源线，从水桶中取出

过滤网，将过滤网孔清理干净。将电源线及过滤网缠绕于洗车机外壳线槽内，将洗车机放回后备箱中。

本商品资料由中国车主网提供!禁止转载! 产品用途 该机适用于喷水或消毒，适用温度1-40摄氏度。

1、冲洗：a.车身的雾化润湿将车面泥沙冲掉。b.车身打泡清洁后的散射冲洗。c.车轮去污的高压直射。

2、消毒：

喷枪调至喷雾状，进行消毒液的喷洒，用于车身内外的消毒及对相关物品的消毒。本商品资料由中国

车主网提供!禁止转载! 安全及注意事项

1、禁止将喷枪对准人及动物使用，或用来冲洗发动机，以免造成伤害。2、该机使用dc12v

10a以上电源，使用前请确认电源是否匹配。

3、使用时请用发动机怠速进行清洗，以防止汽车车蓄电池亏电。

4、本机应避免长时间连续工作，单次连续喷水不超过15分钟为宜。

5、冬季时为防止机内存水结冰，水喷完后请再喷一段时间，将水排空为止。

6、不要损坏电源插头及刺破过滤网。 温馨提示

1、停车后不宜马上洗车，最好在10~15分钟后清洗，否则漆面会突然受冷，造成龟裂。

2、洗车后不能用干毛巾擦车，最好用拧干的湿毛巾或棉布。

3、洗车不应过于频繁，一般每月3—4次为宜。

4、不能使用洗衣粉，肥皂水洗车，因其ph值较高，易对漆面造成损害

本产品的加工定制是是，类型是移动式，水温是冷水，移动方式是移动，型号是HY1101-1，射程是6-12

(m)，品牌是浩鹰，用途是家用，规格尺寸是360*195*275，种类是汽车清洗机，材质是PVC