

山东青岛嘉得力驾驶式洗地机|洗地车技术参数报价青岛拓成

产品名称	山东青岛嘉得力驾驶式洗地机 洗地车技术参数 报价青岛拓成
公司名称	青岛拓成机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动洗地机 电源类型:电瓶
公司地址	山东省青岛市李沧区南岭三路29号
联系电话	13791814918

产品详情

山东青岛嘉得力驾驶式洗地机|洗地车技术参数报价青岛拓成专供

自动洗地机在工厂生产领域中占据着不可或缺的地位

对于工厂生产领域中的洗地机的运用与推广，设备供应商最好能对工厂的生产规模与实际需要清洗的面积、地面状况、清洁标准，方能做出“量体裁衣”式的方案；作为生产企业的领导，也需要更多的了解洗地设备的一些基本情况，根据自身的条件与要求，选择适合自己企业的洗地设备。选择一款好的自动洗地机，它不但能够带来卓越的清洁效果，提高安全性，同时还可以降低成本，使工作效率最大化。根据不同的生产规模选择不同的洗地机至观重要，如一般小面积加工企业，选择一款单刷的经济型的自动洗地机就能满足需要，如karcherbd530、bd40/25等，但一个上万或几万平方米的工厂，最好选择大一点的机型或搭配选型，如bd55/40、bd55/60等；当然，超大型企业最好选择驾驶式的洗地机或集扫地洗地一体机，如karcherbdtrike、bd90/140r、bd100/250r等。自动洗地机选型后，确定是要用盘刷还是滚刷，其中盘刷又分软尼龙刷、中型耐磨聚己烯刷、超硬研磨刷，刷盘一般通用性好，易于使用，且适合于各种硬地面；滚刷可有效清洁纹理，好的品牌一般在滚刷型号中备有集成槽，便于清扫碎屑和小颗粒物，在方砖、瓷砖、粗糙混凝土地面较为理想，滚刷一般也分有软尼龙刷、聚己烯刷、强力聚乙烯刷、研磨猪鬃。洗地机的驱动方式也是要根据不同的生产环境来选择，小型的洗地机多为电瓶或电源的，在生产车间，电源虽然不受时间的限制，但电源线却即不方便又不安全，由于价格与使用时间的方便性，反而成了一些小企业的新宠，供应商的销售人员，由于价格比较低，交易也比较容易成功，往往不管适合不适合，尽量推广给这些生产企业，而小型洗地机由于电瓶使用时间比较短，又往往成为生产企业抱怨的对象；中型以上的洗地机多为电瓶或燃油驱动，也有少量的液化气为驱动方式的，在国内前者占了绝大多数。不受环境限制的，燃油除了尾气与噪音污染之外，使用时间上是一大优势；而电瓶式驱动方式可以说是最环保的，但如何选配电瓶，却成了很多供应商与生产企业的一大难题，标配的电瓶一般较为经济，而生产企业却希望能使用电瓶容量大一点，时间长一点的配置。在净水箱与污水箱的选型中，一般是根据

机子的大小来定的，但好的品牌，一般污水箱与净水箱是分开独立的。随着科技与清洁产业的发展，越来越多新的技术运用到洗地机领域来，并且越来越多人性的设计与创新，如karcher的fact系统、dose系统等，将引领您进入更高效、更经济、更高清洁质量的领域。

gadlee gt115

gadlee gt115驾驶式洗地机满足所有工商业地面的清洗需要。

其紧凑小巧的设计，为需要转向灵活及有狭窄通道限制的大面积场所提供最佳的清洗方案。

- 人体工学设计的舒适座椅，可调式方向盘。
- 配置转向自动减速系统，确保使用者安全。
- 一键式操控面板，水量，刷盘调节及显示一目了然。
- 智能水量感应系统，充分保护刷盘及吸水系统

技术参数	单位	gt115b70	gt115 b85
洗地宽度	mm	700	850
吸水扒宽度	mm	850	1010
刷子数量(圆形状)	个	2	2
清水箱容量	l	90	90
污水箱容量	l	100	100
工作效率	m ² /h	4600	5400
最大速度	km/h	6.5	6.5
电瓶	v/ah	24v	24v
尺寸(长/宽/高)	mm	1500/785/1285	1500/909/1285
净重	kg	255	275

您可拨打电话：0532-55669381 移动电话：18653217071 qq：2570288360

还可登录：www.sdtorch.comwww.55669381.comwww.sdkardv.comwww.qdtorch.comwww.qdjiadeli.comwww.qdtcjd.com

www.sdqxj.com

www.aloe-china.com

<http://sdkardv.wanye68.com/>

本产品的加工定制是否，类型是自动洗地机，电源类型是电瓶，型号是GT115，功率是2160（w），电压是24（V），外形尺寸是1500/785/1285（cm），重量是255（kg），品牌是嘉得力，底盘直径是700，线长是无，转速是200，易维护系统是不锈钢过滤网系统，保护清水箱和供水系统