

柳工鸿得利CLGH8806C拖式混凝土输送泵

产品名称	柳工鸿得利CLGH8806C拖式混凝土输送泵
公司名称	营口天富制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CLGH8806C 是否提供加工定制:否
公司地址	中国 辽宁 营口市 营口市西市区镜湖西路87号
联系电话	86 0417 4809589 13904970467

产品详情

1、产品外形颠覆了传统的泵机设计概念，使得整机外形更完整、具现代感，单从外形上看没有了传统的拖杆，多了一个操纵平台及顶棚，控制箱移到了料斗后端。2、带有操纵人员座椅，让人员有休息的地方，减轻劳动强度；带有顶棚，操作人员不再受日晒雨淋的痛苦；仪表控制全部处于座位前端，所有操作伸手可及。3、整机参数直接在仪表台上数字显示，包括整机累计工作时间、工作日期、泵送运行状态、累计泵送方量、单次泵送方量、系统电压、故障显示、运行记录（可储存100条开停、机记录，以便观察分析），还可进行参数设置（日期和时间设置、单次放量清零、遥控设置等）、应急操作等。4、本机采用机器顶部操作方式，工作时无需打开机罩两边侧门，这样大大降低了操作手的耳边噪音。经测试，跟传统同类产品相比，操作手的耳边噪音至少降低3分贝以上。5、只需要将阀盖旋转180度，同时在控制器内设定为高/低压状态即可实现切换。6、小容积液压油箱，大大降低了换油成本。7、机重比普通同类产品重1500~2000公斤。工作时机器振动小，机器稳定。

8、自动料位判断系统，可自动识别料位高度。当料位低于正常泵送料位时，泵机自动停止泵送；料位恢复到正常泵送料位时，泵机自动返回泵送状态。9、当液压油升温，且温度高于60℃时，散热器风扇自动开始工作；液压油降温，且低于40℃时，散热器风扇自动停止工作。10、缺油保护。液压油位过低时，机器自动切断动力（电机不能启动或电机停止转动）。11、当搅拌阻力过大时，搅拌机构自动反转，且反转一段时间后自动改变为正转。12、柴油机比其它柴油机省油约10%。在“自动”工作模式下，当机器不工作时，油门自动怠速，长时间待料状态省油更加可观。13、单箱油工作时间时间长。油箱250升左右，单箱油工作时间比其他产品多工作1.2小时左右。14、泵送时，控制器自动将油门处于“高速”（大油门）状态；当停止泵送或机器待料时，控制器自动将油门处于“怠速”（小油门）状态。

性能参数

clgh8806c

系列 -181390s -181490s -1816110s 额定功率 kw 90 90 110 额定转速 r/min 1480 1480 1480 主泵排量 ml/r 190 190 190 混凝土缸直径 mm 200 200 200 油缸行程 mm 1800 1800 1800 系统压力 mpa 33 33 33 出口压力(高) mpa 13 14 16 出口压力(低) mpa 7.5 7 7 小排量 m³/h 40 37 32 大排量 m³/h 65 70 70 料斗容积 l 760 上料高度 mm

1440液压油箱容积 l 250分配阀形式 s轮距 mm 1766泵送骨料范围 mm 5-40外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

mm 6580 × 2290 × 3400整机重量 kg 7700 7700 8020

本产品的品牌是柳工，型号是CLGH8806C，是否提供加工定制是否