

# 电动执型器 电动阀门 气动阀门

产品名称	电动执型器 电动阀门 气动阀门
公司名称	天津贝尔德阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Baird-200 材质:不锈钢
公司地址	天津市东丽区华明街于明庄村崂山支路6号
联系电话	84901345 13512908623

## 产品详情

本装置是回转型电力阀门驱动装置，可以通过外接电源的切换或外部输入信号，实现开关和中间位置的控制。

由于本体材质采用了铝合金压铸件，实现了小型，轻量，高性能，高输出，功率的电动驱动装置。其特点有：小型，轻量，紧凑。使用简便，且可以在狭窄的地方使用。与阀门的连接，保养，检查简单。结实坚固，可高枕无忧。手动操作机能：切断电源后可进行手动操作，可使用附带的曲柄式手柄作手动操作。保护功能：万一陷入负荷状态，为了防止电机过热烧损，在电机设置了过热保护器。配线作业简单：具备内部接线端子台，配线作业简单方便。

### 规格特性

电源：ac110/220/380v 50/60hz

出力轴的力矩：baird100 100kg fm

动作范围：0-90°

动作时间：baird100 30秒/50hz/60hz

保护设置：过热保护器内藏

周围温度：-20 -60

额定电流：3.5a/100v 1.7a/200v

绝缘电阻：100m /500vdc

耐压值：1500vac 1分钟

手动操作：附曲柄式手柄

挡块：机械式 限位开关式

防水性：相当于ip-68

安装方向：360° 全方向

位置测量：开闭极限开关

驱动电机：100w/e种

本体材质：铸铝合金adc12

喷漆：银白色

重量：21kg

本产品的品牌是贝尔德，型号是Baird-200，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温，介质温度是-0-200（ ），公称压力是0.6-106（ Mpa），行程是9，适用范围是排水、楼宇自控、污水处理、石油化工、造纸、供热、电厂、食品等，产品别名是电动执行器