

# 铜川四阀四气缸离线清灰脉冲控制仪 可编程脉冲控制仪 批发脉冲仪

产品名称	铜川四阀四气缸离线清灰脉冲控制仪 可编程脉冲控制仪 批发脉冲仪
公司名称	河北乔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式: 加工能力:有 主要加工设备:全面
公司地址	泊头市四营开发区
联系电话	0317-8188867 13903271043

## 产品详情

中小型除尘系统用的sxc-8a型电脑脉冲控制仪，其中央控制单元选用美国microchip公司生产的最新pic单片机，充分发挥了它物美价廉的软硬件资源，大大增加了控制功能；电源选用强抗干扰的开关型净化电源，对电路进行了最佳的简化设计；主电路与输出之间用光电耦合器隔离，输出选用超大功率输出管（10a）或双向可控硅，来确保工作的高可靠性，输出增加端子接线盒，更加规范，因而具有很高的性能价格比。除尘器清灰时，一边过滤一边喷吹清灰，脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。

### 脉冲控制仪技术参数

输入电压：ac220v(±10%)50hz/60hz

出电压：dc24v/ac220v（或其他订制规格）

额定输出电流：1a

脉冲控制仪耗电：8w

输出脉冲宽度调节范围：0.02-2.55 s

输出脉冲间隔调节范围：1-255 s

周期（全部脉冲阀循环一次后到下一循环的时间间隔）：1-255 min

控制电磁脉冲阀的个数：1-120

控制方式：定时/定压差

差压控制输入信号：差压显示仪和差压变送器

使用环境：工作温度-20 ~ +50 ；空气相对湿度不超过85%；无严重腐蚀气体和导电尘埃；无剧烈震动或冲击

本产品的加工贸易形式是任何形式，加工能力是有，主要加工设备是全面，加工设备数量是20（台(套)）