

# 洛氏标准块 布氏标准块 维氏标准块 锤击布氏标准试块

产品名称	洛氏标准块 布氏标准块 维氏标准块 锤击布氏标准试块
公司名称	莱州市试验机金刚石工具厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HRC、HLD、HBW、HV 产品类型:配件
公司地址	山东莱州市府东街25号
联系电话	0535-2263683 15210977960

## 产品详情

符合国家《标准硬度块的标定》标准；

均匀性好，重复性好。

名称	硬度值范围	名称	硬度值范围
标准布氏硬度块	200 ± 50hbw	标准表面洛氏硬度块	89-91hr15n
	100 ± 25hbw		42-50hr30n
			75-80hr30n
			37-61hr45n
			87-93hr15t

标准洛氏硬度块	80-88hra 85-95hrb 20-30hrc 35-55hrc 60-70hrc	标准携带布氏硬度块	70-82hr30t 200 ± 50hbs
标准维氏硬度块	200 ± 25hv5 450 ± 50hv5 450 ± 50hv10 450 ± 50hv30 750 ± 50hv10	标准锤击布氏硬度块	175-225hbs
标准里氏硬度块	790 ± 40hld	标准显微维氏硬度块	200-300hv0.05 200-300hv0.1 400-500hv0.1 400-500hv0.2 700-800hv0.2 700-800hv0.5 700-800hv1

本产品的品牌是莱金，型号是HRC、HLD、HBW、HV，产品类型是配件，测量范围是20~65HRC、500~800HLD、100~400HBW、200-800HV，试验力是141（N），允许最大高度是170（mm），外形尺寸是580\*260\*730（mm），重量是1（kg），加工定制是否