

HRS-150型数显洛氏硬度计

产品名称	HRS-150型数显洛氏硬度计
公司名称	济南高盛试验机制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HRS-150 产品类型:数显洛氏硬度计
公司地址	济南袁柳工业园
联系电话	86-053187953178/87958867 13864165278

产品详情

【高盛品牌】

科技领先 专业制造

高盛仪器拥有专业技术和先进的生产线，生产过程中严格执行国家标准及企业行业标准，建立了一套完整的质量管理体系，保证产品质量，做到安全生产，力求保持企业良好形象。我们始终坚持“国际水准，卓越品质、科技领先、专业制造”的原则，为客户提供优质的试验仪器设备是我们优势！我们承诺：所售仪器设备免费保修一年，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度;

适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量

尤其适合于平行平面的精密测量

无摩擦主轴，试验力精度高

预负荷施加到位，手轮自动锁紧。试验过程自动化，无人为操作误差

自动数字显示，无人为读数误差

结构坚固，刚性好，精确，测试效率高

随机打印机可打印硬度测试结果。

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2

大平试台：1个 金钢石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16” 钢球压头：1只

大v形试台：1个 标准洛氏硬度块：3块

打印机：1个

测量范围	20-88hra , 20-100hrb , 20-70hrc
试验力	588.4、980.7、1471牛顿 (60、100、150公斤力)
试样允许最大高度	170毫米
压头中心至机壁距离	135毫米
电源	交流220伏50 / 60赫兹
外形尺寸	500 x 250 x 700毫米
重量	约75千克
硬度分辨率	0.1hr

测量范围	20-88hra , 20-100hrb , 20-70hrc
试验力	588.4、980.7、1471牛顿 (60、100、150公斤力)
试样允许最大高度	170毫米
压头中心至机壁距离	135毫米
电源	交流220伏50 / 60赫兹
外形尺寸	500 x 250 x 700毫米
重量	约75千克
硬度分辨率	0.1hr

高盛仪器拥有专业技术和先进的生产线，生产过程中严格执行国家相关标准，建立了一套完整的

质量管理体系，保证产品质量，做到安全生产，力求保持企业良好形象。我们始终坚持“国际水准，卓越品质、科技领先、专业制造”的原则，为客户提供优质的试验仪器设备是我们优势！我们承诺：所售仪器设备免费保修一年，终身维护。欢迎各位新老客户的惠顾垂询。我们将竭诚为您服务！

高盛仪器一贯奉行“以质量求生存，以服务求发展”的宗旨。不仅给客户一流的产品，同时也为客户提供一流的服务。给我们的用户带来最可靠的信心保证。

1、我公司所售仪器设备，从购买之日起，免费保修期为一年，终生维护；客户终生享受软件的免费升级。

2、含微机仪器设备免费安装调试、免费培训操作人员3-6名。使其熟练掌握设备的操作及一般维护、保养和故障处理等相关技术。

3、我们将24小时为您提供最优质的服务！我们的售后服务人员经过专业技术培训，拥有精湛的技术，竭诚为您们服务！

本产品的品牌是高盛，型号是HRS-150，产品类型是数显洛氏硬度计，测量范围是20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，试验力是588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）（N），允许最大高度是170（mm），重量是70（kg），加工定制是是