

滚筒烘干机 质量保证滚筒干燥机 环保型转筒烘干机

产品名称	滚筒烘干机 质量保证滚筒干燥机 环保型转筒烘干机
公司名称	郑州金辰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金辰 型号:1200,1500,1800,2000,2500
公司地址	河南郑州市中原区须水镇191号
联系电话	86 0371 60128107 18838259929

产品详情

产品介绍

产品信息重量：6800kg 保质期：1年 毛重：6800kg 配料：普钢 产地：郑州

产品实拍图

矿粉烘干机发货现场

大型煤泥烘干机发货

添加图片

一、矿渣烘干机的用途与结构 矿渣烘干机广泛用于建材，冶金、选矿、化工、水泥等行业，主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等湿性大、比重大的物料。矿渣烘干设备，主要由烘干机主机滚筒、引风设备、高速打散设备、扬料板，自清扫装置、传动装置，输送设备、热源设备、减速机、支撑装置及密封装置等部件组成。全套矿渣烘干设备设计合理，制作精良，性能稳定、工艺先进、产量高，能耗低，占地面积小、机械化程度高等优点。二、矿渣烘干过程分析 在矿渣烘干过程中，烘干温度大于500℃，矿渣由玻璃体转化为晶体，其易磨性降低，活性降低，且温度越高，这种情况越严重。研发的新型矿渣烘干机并不单是为了烘干而烘干，烘干是为了提高粉磨效率，提高生产效率，从而获得更大的利益。而矿渣就是利用自身活性，温度若太高，活性就会被破坏，也就影响到客户的长远的最终的潜在的根本利益,新一代矿渣烘干设备就是在保证温度，活性不被破坏的情况下，对物料进行快速高效烘干。提高了烘干质量，也使矿渣的活性达到最优。三、矿渣烘干机设备的性能特点

- 1、矿渣烘干设备处理量比较大，抗过载能力强，燃料消耗少，能直接降低烘干成本。
- 2、矿渣烘

干机在设计时为了达到最佳的烘干效果，采用顺流干燥方式，物料与热源气流由同一侧进入烘干设备，矿渣烘干机出口温度低，热效率高。 3、矿渣烘干设备在内部结构上实现了创新，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，彻底解决了筒体内壁的粘结现象。 4、新一代矿渣烘干机使用了新型的给料、排料装置，杜绝了矿渣烘干设备给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，有效降低了除尘设备的负荷。 5、该型矿渣烘干设备可满足不同用户对多种矿渣类物料的烘干后粒度和水分要求。

四、矿渣烘干机设备性能参数

产品规格 (m)	处理能力 (t/h)	电机型号 功率(kw)	减速机型号	入料水分 (%)	燃料煤热值	
1.2x10	2.5-3	m160m-6 7.5	zq350 -25	25 ± 5	5500	
1.5x14	7-9	y180l-6 15	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	
1.5x18	9.5-12	y180l-6 15	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	
1.8x14	12-15	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	
1.8x18	14-18	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	27 ± 5	5500	
2.0x18	18-22	y200l2-6 22	zq50 -31.5	25 ± 5	5500	
2.0x20	18-23	y200l2-6 22	zq50 -31.5	30 ± 5	5500	
2.2x18	21-25	y200l2-6 22	zq65 -31.5	27 ± 5	5500	
2.2x20	22-25	y225m-6 30	zq65 -31.5	30 ± 5	5500	
2.4x20	25-29	y225m-6 30	zq75 -31.5	27 ± 5	5500	
2.4x22	26-30	y225m-6 30	zq75 -31.5	30 ± 5	5500	
2.6x20	28-33	y250m-6 37	zq85 -31.5	25 ± 5	5500	
2.6x24	29-35	y250m-6 37	zq85 -31.5	30 ± 5	5500	
3.0x20	45-50	y280s-6 45	zq100 -31.5	25 ± 5	5500	

产品图

添加图片

定制说明

本产品的加工定制是是，品牌是金辰，型号是1200,1500,1800,2000,2500，适用物料是颗粒状，滚筒类型是

单滚筒，应用领域是工业，化工，矿山，建筑，处理量是6000 (kg/h)，产量是500000 (kg/h)，重量是21800 (kg)