

褐煤烘干设备，褐煤烘干机价格-郑州联德机械烘干机

产品名称	褐煤烘干设备，褐煤烘干机价格- 郑州联德机械烘干机
公司名称	郑州联德环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联德 型号:1.2x10
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	0371-56052989 15290809995

产品详情

一、褐煤

褐煤，又名柴煤，是煤化程度最低的矿产煤。一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。由于它富含挥发份，所以易于燃烧并冒烟。剖面上可以清楚地看出原来木质的痕迹。含有可溶于碱液内的腐殖酸。含碳量60%~77%，密度约为1.1-1.2，挥发成分大于40%。无胶质层厚度。热值约为23.0-27.2兆焦/公斤（5500-6500千卡/公斤）。多呈褐色或褐黑色，相对密度1.2~1.45。二、褐煤的利用

主要用于发电厂的燃料，也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回收金属等。通常有两种：（1）土状褐煤，质地疏松而较软；（2）暗色褐煤（lignite），质地致密而较硬。可直接用作家庭燃料、工业热源燃料及发电的燃料，也可用作气化、低温干馏等的原料。焦化后的褐煤可制作为煤砖用于炊事和加热；它也作为活性炭的来源，用于水的处理、复原黄金和提取碘。；

在世界上的某些地方，把褐煤用作热源燃料和化学制品及气体与液体燃料的原料。在美国，最先在大平原北部（北达科他州、蒙大拿州东部、怀俄明州东北部和南达科他州的西北部）和墨西哥湾沿岸地区（亚拉巴马州、阿肯色州、堪萨斯州、路易斯安那州、俄克拉荷马州和得克萨斯州）以及太平洋沿岸诸州（加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州）发现了褐煤。中国褐煤量只有2118亿吨，与世界褐煤资源量约占世界煤炭资源总量的1/3相比，比例也很低，约占全国总资源量的1/20以下，主要分布在内蒙古东部、云南东部、东北和华南也有少量。

三、褐煤烘干机规格

产品规格 (m)	处理能力 (t/h)	电机型号 功率 (kw)	减速机型号	入料水分 (%)	燃料煤热值	出料水分
1.2x10	2.5-3	m160m-6 7.5	zq350 -25	25 ± 5	5500	
1.5x14	7-9	y180l-6 15	zq400 -31.5	25 ± 5	5500	

1.5x18	9.5-12	y180l-6 15	zq400 -31.5	27 ± 5	5500		
1.8x14	12-15	y200l-6 18.5	zq400 -31.5	25 ± 5	5500		
1.8x18	14-18	y200l1-6 18.5	zq400 -31.5	27 ± 5	5500		
2.0x18	18-22	y200l2-6 22	zq50 -31.5	25 ± 5	5500		
2.0x20	18-23	y200l2-6 22	zq50 -31.5	30 ± 5	5500		
2.2x18	21-25	y200l2-6 22	zq65 -31.5	27 ± 5	5500		
2.2x20	22-25	y225m-6 30	zq65 -31.5	30 ± 5	5500		
2.4x20	25-29	y225m-6 30	zq75 -31.5	27 ± 5	5500		
2.4x22	26-30	y225m-6 30	zq75 -31.5	30 ± 5	5500		
2.6x20	28-33	y250m-6 37	zq85 -31.5	25 ± 5	5500		
2.6x24	29-35	y250m-6 37	zq85 -31.5	30 ± 5	5500		
3.0x20	45-50	y280s-6 45	zq100 -31.5	25 ± 5	5500		

烘干机安装要领及注意事项安装

烘干机安装前的准备工作首先就是基础验收，主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差。外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋裸露、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳板，以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求：外形尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正；斜度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正；上平面不平度小于5mm/m,全长小于10mm。

其次是设备验收，对照烘干机制造商提供的设备装箱单，对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，并作好记录，以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件，进行预检测和预装配，以避免安装工作中的返工，保证安装进度及安装质量。

再次是编制安装工艺，包括基本安装程序基本安装程序，安装工艺方法，安全技术要求。

然后就是设置垫板，确定垫板的合理布局，注意垫板应尽量靠近地脚螺栓和布置在载荷的重心位置上，以防垫板受力不均。每组垫板数量不得超过5块，较厚的垫板放上下，薄的放中间，摞放整齐接触完好，当调整不能完全重合时，接触面积应大于80%。最下面的垫板与基础应有足够的接触精度，以基础接触密实，放置平稳，不得有空角晃动现象，并且保证垫板上下在纵的方向斜度与基础相同，横的方向上要基本水平。

机座划线，利用光学经纬仪、激光准直仪或精度较差的拉线法，进行托轮底座横向找平找正，纵向找斜度反复数次，直至坐标位置、横向水平、纵向斜度达到要求为准。

起吊就位，使筒体装置平稳地落到前后托轮上面，若筒体较长较重，整体吊装有困难，可根据实际情况依次分段吊装，但必须制定具体方法和所需辅助支承架、工具等安全措施。

安装进出料装置，分别安装前后进出料箱，并控制进出料箱上密封处斜法兰与筒体两端周边间隙均匀，筒体转动时周边间隙误差小于10mm.烘干机是选矿设备中的主要设备之一，安装要求技术性强，工艺标准高。安装工作应根据有关的设计文件、图纸、标准规范及规程、按正确安装程序及本作业指导书进行合理的施工。

郑州联德环保工程有限公司售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作售中服务:陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程售后服务:公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量:易损件除外质量保证一年!【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈。联德精神虔诚、精细、严密、和谐。联德宗旨追求卓越,铸造联德品牌,振兴民族工业。联德理念一切为了上帝的荣耀,我们追求优异,打造质量,在盈利中成长。品牌理念以品质打造品牌,以服务提升信誉。服务理念我们的服务要规范化、价值化、系列化、差异化,要永远超越我们的契约。经营理念让我们的智慧与激情在科学定位的引领下,通过虔诚、精细、严密、和谐的劳作,缓缓打造出令您神往、回味的果实——"联德制造"。为此,我们将孜孜不倦,一刻也不放松。电话:0371-55679948 手机:15290809995【岳经理】

本产品的加工定制是是,品牌是联德,型号是1.2x10,适用物料是多种可用,滚筒类型是单滚筒,三层滚筒,回转滚筒,应用领域是化工,建筑,矿物,处理量是2.5-3(kg/h),初水是25(%),终水是13(%),产量是2.5-3(kg/h),外形尺寸是1.2x10(m)