

供应优质石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器

产品名称	供应优质石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器
公司名称	太仓市远大化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:酸雾吸收器 品牌:Y/远大阀门
公司地址	太仓市金浪镇老闸水闸桥
联系电话	0512-53262385 13862284526

产品详情

石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器

a.气体入口 d.冷却水进口 上部：内有锯齿形溢流分布装置。 b.循环液进口 e.尾气出口
中部：冷却吸收段。 c.冷却水出口 f.成品出口 下部：气液分离段。用

途：主要用于生产盐酸，氢氟酸等，也可用于副产氯化氢、二氧化硫气体等各种废气、尾气的吸收。特点：吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、使用寿命长、维修方便等优点、是一种新型的气体吸收设备。工作温度：-5 ~ 125 ；工作介质：参照聚丙烯耐腐蚀特性；工作压力：正压： 0.3mpa 负压：0.1mpa出厂水压试度：0.4mpa(壳程) 注意事项：（1）吸收器上部内有溢流分布装置，安装时保证垂直度，流体流量要控制在每根吸收管内壁有2mm水膜。（2）管道安装应保证气体的通畅。规格对照表

吸收面积m ²		吸收列管		外形尺寸mm				安装尺寸mm		气体进口	液体进口	冷却水出口	冷却水进口	尾气出口	成品出口
公称面积m ²	实际面积m ²	管数(根)	规格(mm)	1	l	h	h1	2	a	b	c	d	e	f	
6	6.02	58	20 ×1.7	310	1650	2530	550	545	80	50	40	40	70	70	
10	10.15	66	20 ×1.7	310	2500	4380	835	545	80	50	40	40	70	70	
15	15.14	66	20 ×1.7	310	3600	4480	1200	545	100	70	50	50	80	80	
15	15.18	104	20 ×1.7	400	2500	3380	835	645	100	70	50	50	80	80	
20	20.64	132	20 ×1.7	400	2500	3380	835	645	100	70	50	50	80	80	
25	25.11	132	20	400	3100	3980	1303	645	100	70	50	50	80	80	

			× 1.7											
30	30	214	20	500	2300	3240	766	775	100	80	70	70	80	80
			× 1.7											
40	40.05	214	20	500	3000	3940	1000	775	100	80	70	70	80	80
			× 1.7											
50	50.65	214	20	500	3800	4740	1266	775	100	80	70	70	80	80
			× 1.7											
60	60.57	20	20	630	3000	3950	1000	880	150	80	80	80	125	125
			× 1.7											
80	80.76	428	20	630	3000	4950	1000	880	150	80	80	80	125	125
			× 1.7											
100	101.15	488	20	800	3300	4300	1100	1050	200	100	100	100	150	150
			× 1.7											
120	122.2	488	20	800	4000	5000	1340	980	200	100	100	100	150	150
			× 1.7											
150	153	488	20	800	5000	6000	1670	980	200	100	100	100	150	150
			× 1.7											
200	202	488	20	800	6600	7600	2200	980	200	100	100	100	150	150
			× 1.7											

注：管接口方位尺寸均可自定

本产品的加工定制是是，类型是酸雾吸收器，品牌是Y/远大阀门，型号是yd-2，换热面积是20（m²），设备高度是2530mm，重量是90（kg）