

U型压力计 0-20000kPa

产品名称	U型压力计 0-20000kPa
公司名称	武强县精创仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:武强 型号:0-20000
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省衡水市武强县豆村乡工业区豆村乡政府西邻16号
联系电话	86 0318 3826114 18631889792

产品详情

根据测量压力的大小，玻璃管内可分着色水和水银两种，并使液面与刻度零点相一致，主要用于煤气、天然气、化工、焦化、机械的压力、负压力和差压。测量范围：0~20000mpa(±10000mpa) 本厂生产的u型液体压力计，有以下几种规格（还可以定做更大量程）：

规格pa	最大量度标准大气压	规格pa	最大量度标准大气压
± 500 0-1000	0.13	± 4000 0-8000	1.50
± 100 0-2000	0.26	± 5000 0-10000	1.31
± 1500 0-3000	0.39	± 6000 0-12000	1.57
± 2000 0-4000	0.52	± 8000 0-16000	2.10
± 2500 0-5000	0.65	± 10000 0-20000	2.62
± 3000 0-6000	0.78	± 15000 0-30000	3.93

使用时必须将u型压力计垂直悬挂在墙上或支座上，然后根据被测物压力的大小在u型玻璃管内注入工作液，（汞或有色纯水）注入

u型压力计

我公司专业生产u型压力计产品,在使用时必须将u型压力计垂直悬挂在墙上或支座上，然后根据被测物压力的大小在u型玻璃管内注入工作液，（汞或有色纯水）注入量以至标尺刻度的1/2处为宜。

u型压力计使用说明:

1. u型压力计供测量气体或蒸汽流体的压力和压力差用。
2. 1 mmh₂o等于9.80665pa 1mmhg等于133.3224pa
3. u型液体压力计，按其最大量度有以下几种规格

4. $1\text{kPa}=1000\text{Pa}=102\text{mm}$ 标尺最小分度格为 10Pa
 0位在下面的两个读数相减，0位在中间的两个读数相加。

u型压力计使用注意事项:

- 1、测量前必须注意所有压力计的最大量度应大于或等于被测压力，以防工作液冲出玻璃管口。
- 2、必须保持玻璃管内壁及工作液的纯洁纯净，不用时，应用纱布或其他遮盖物遮住管口，以免影响测定位的精确。

u型压力计规格：

本厂生产的u型压力计有以下几种规格:

规格pa	最大量度标准大气压	规格pa	最大量度标准大气压
± 500 0-1000	0.13	± 4000 0-8000	1.50
± 100 0-2000	0.26	± 5000 0-10000	1.31
± 1500 0-3000	0.39	± 6000 0-12000	1.57
± 2000 0-4000	0.52	± 8000 0-16000	2.10
± 2500 0-5000	0.65	± 10000 0-20000	2.62
± 3000 0-6000	0.78	± 15000 0-30000	

量以至标尺刻度的 $1/2$ 处为宜。

本产品的加工定制是是，品牌是武强，型号是0-20000，类型是U型压力计，测量范围是0-20000（kPa），精度等级是1，最大工作压力是20000（MPa），适用范围是煤气,天然气,化工,焦化,机械的压力,负压力和差压。