

企业废油过滤设备 立式 润滑油

产品名称	企业废油过滤设备 立式 润滑油
公司名称	重庆君能机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆大渡口区建桥大道铂桥路63号
联系电话	023-86232262 13320205820

产品详情

rzl系列多功能润滑油专用滤油机 该系列滤油机是本公司科研人员最新研究设计的新一代高效真空滤油机，是老式真空滤油机的换代产品。

用途：适用于冶金粉末厂，弹簧钢板厂、化肥厂、电厂、水泥厂、制药厂、钢铁公司、汽车制造厂、机床厂、摩托厂、石化、铁路等工矿企业。可处理的油品种类有：机械油、冷冻机油、空压机油、液压油、淬火油、齿轮油、地沟油、乳化特别严重的油、水分过多的油等企业废油、污油。该机将使用后被污染了的各种机械润滑油进行净化再生处理，即脱除油中的水溶性、气体、机械杂质、酸碱等有害物质。且保证处理后的油品可提高其清洁度，并使运动粘度，闪点等达到国家使用油品标准。特点：a、 本机具有当今市场上主流机型的所有功能。且采用了最新的破乳化、脱水，脱气立体真空分离技术。b、 先进的强风加水冷循环冷却系统，能把80℃水蒸气在极短的时候内变成水，保证了真空泵油不被二次污染和乳化，可延长真空泵使用寿命。（注：如自然风冷，真空泵油必然会被二次污染）c、 新型的电加热功能，能很快的把油温加到指定的温度，保证无死油区。快速的脱水系统，能在极短的时间内，把油中100%的水分彻底除去，使污染的油达到新油理化标准，重新利用。d、 本机均采用国家标准设计制造，实现了电气自动化，只需启动一个按钮开关，即可实现全自动控制。自动进油、出油、加热，人可离机，当出现误操作，油压过高时，机器自动停机、报警，杜绝了安全隐患。e、 精密滤芯，科学设计。特制过滤滤芯，永不粘杂质，永不损坏。先进的自动反冲清洗功能，不仅免除了用户拆装清洗之苦，更解决了设备因容易发生堵塞，而不能实现长时间在线工作的难题，因此选用该润滑油系列产品，是节能降耗、搞好设备维护工作的最佳选择！f、 该系列滤油机有普通型、自动型、豪华型，亦可方便用户根据不同油质要求选用合适滤材及配置，使用成本及油处理效果可兼顾。根据不同的移动方式可选择移动式、固定式、车载式。如有环境要求，则可选择普通型、全封闭型、防爆型。技术参数

名称	单位	rzl-2
流量	l/min	20
工作真空度	mpa	
温控范围		
油泵压力	mpa	
电源		

整机功率	kw		28
清洁度	nas		
油中含水量	ppm		
机械杂质	%		
噪声	db(a)		
进出口管径	mm		25
外型尺寸	mm	长	1980
		宽	870
		高	1600

注：设备外形与设备重量随着技术的改变而改变。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是润滑油，滤料类型是纸芯，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是重庆君能牌，型号是RZL-B-50，额定流量是3（m³/h），工作压力是0.04（Mpa），工作噪声是78（dB），进出口管径是32（mm），破乳化值是15（min），清洁度是6（NAS），整机功率是48（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,染料,纺织,其他