

淬火油脱水真空滤油机 透平油变压器油除水滤油机

产品名称	淬火油脱水真空滤油机 透平油变压器油除水滤油机
公司名称	新乡市北方滤器有限公司
价格	21000.00/件
规格参数	原理:真空脱水 样式:移动式 适用对象:淬火油、变压器油、汽轮机油
公司地址	新乡市寺庄顶工业园3号
联系电话	18803896480 18803896480

产品详情

淬火油脱水真空滤油机 透平油变压器油除水滤油机

工件带入的氧化皮、铁屑、冷却器渗漏而进入的水及其它杂质，会严重影响淬火介质的使用量效果和寿命，出现不合格品和工件表明积碳等质量事故。所以使用脱水真空滤油机对其进行脱水处理。

液压油滤油机工作原理：

液压油除水设备 真空滤油机 又称真空高效滤油机，滤油机，真空净油机等。

液压油除水设备 真空滤油机 是根据水和油的沸点不同原理而设计的，它由初滤器、真空加热罐、精滤器、冷凝器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成的。

真空泵将真空罐内的空气抽出形成真空，外界油液在大气压的作用下，经过入口管道进入初滤器，清除较大的颗粒，然后进入加热罐内，经过加热等40~75 的油通过自动油漂阀，此阀是自动控制进入真空罐内的油量进出平衡。经过加热后的油液通过喷翼飞快旋转将油分离成半雾状，油中的水份急速蒸发成水蒸气并连续被真空泵吸入冷凝器内。进入冷凝器的水蒸气经冷却后再返原成水放出，在真空加热罐内的油液，被排油泵排入精滤器通过滤油纸或滤芯将微粒杂质过滤出来，从而完成液压油除水设备

真空滤油机 迅速除去油中杂质、水份、气体的全过程，使洁净的油从出油处排出机外

淬火油用脱水真空滤油机主要特点：

- 1、体积小、重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长、性能稳定、操作方便。
- 2、利用真空进油，装置了管状旋转喷油器，减少了阻力，加快了旋转速度，增加了油气分离效果。
- 3、增加了变质油再生净化功能，增加了硅胶净油系统，并将硅胶净油与杂质过滤合为一体，对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后，经过硅胶净油器的吸附再生，使其达到合格油标准。
- 4、净油器部分的过滤方法有两种：一种是传统的滤油方法——滤纸做为过滤介质；另一种方法是不需要滤纸的特制精滤滤芯为滤油介质。
- 5、一机多能。现场使用时，利用原有的带油设备做储油罐，使热油在设备之间循环，这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行。省工、省时，确为一举三得。

液压油滤油机的主要用途：

- 1、可用于对各类油浸变压器、油浸电流电压互感器及高压少油断路器，进行现场滤油及补油。
- 2、可用于对上述设备进行现场热油循环干燥，尤其是对油浸电流、电压互感器及高压少油断路器的现场热油循环干燥更为有效。
- 3、可用于对密封油浸设备进行现场真空注油和补油及设备抽真空。
- 4、可用于对轻度变质的变压器油进行再生净化，使其性能达到合格油标准。
- 5、可用于电厂、电站、电力公司、变电工业、冶金、石油化工、机械、交通、铁路等行业。
- 6.还可用于变电所、电器制造厂、炼油厂等工矿企业过滤变压器油、透平油、40#以下机油、液压油等油液中的水分、气体和杂质微粒。

淬火油脱水真空滤油机 透平油变压器油除水滤油机

我公司竭诚欢迎您的光临、指导、考察！

本产品的原理是真空过滤，样式是罐式，适用对象是淬火油、液压油，滤料类型是不锈钢网+玻璃纤维，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是北方，型号是LYC-Z系列，额定流量是1.8-12（m³/h），工作压力是0.6（Mpa），工作噪声是80（dB），进出口管径是根据具体流量（mm），清洁度是5-6（NAS），外形尺寸是根据具体型号（mm），整机功率是26（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,轻工,选矿,冶金，规格是30升,100升