

防震垫铁 精密减震垫铁（精密制造）

产品名称	防震垫铁 精密减震垫铁（精密制造）
公司名称	泊头市运昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:直径50-350 品牌:运昌
公司地址	泊头市交河镇白道口村
联系电话	18632725003 13633275789

产品详情

咨询热线：0317-8257788 13463740861 支持支付宝付款！

产品名称：防震垫铁、s78-7防震垫铁

防震垫铁用途：机床的支撑安装、调整。

防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。

防震垫铁使用方法：将所需防震垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在防震垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

防震垫铁产品特点：本产品为高强度灰铁铸造而成，下面为高强度减震橡胶，本产品外表美观，结构合理，减震性能优越，减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

s78-7防震垫铁规格：（特殊规格可定做）

产品名称	规格mm	单块承重kg	螺栓	单块重量kg
s78-7系列防震垫铁	直径125	400	m16	3.2
	直径160	800	m20	4.5
	直径200	1500	m24	8.5

产品特点：减振橡胶有效衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入，保证加工尺寸精度及质量，控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音；使粗、精加工各类机订组成生产单元，适应物流技术的发展；安装机床不需要设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和当的垂直度，使机床楼上安装成为可能；可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷；采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）：调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后再调节一次机床水平。

【温馨提示】

诚信、优质—“运昌机械”为您提供优质的商品和良好的服务

【客户订货须知】

一、本产品质保一年，请您勿拿我们优质的产品与劣质产品以外观一样为理由做比较。

二、为保证经销商最大利益，公司已把价格调至最低批发价，谢绝您任何形式的议价。

三、本产品为木箱包装，您所在城市有直达专线的优先选择，一般48小时内到货，偏远或小城镇均为汽运物流配送（一般是华语和佳吉），一般到货4-7天，运费我们来付，没有特殊说明我们一般给客户报的是到客户所在的城市的价格，如需送到提前声明。如您特殊要求快递、空运及铁路快件需自行支付运费。

四、请您收货后及时开箱查验货物数量及外观是否完好，如有异议请与一个工作日以书面的形式与我司联系，否则公司将做默认无误处理。

五、发票不随货发出，ems或圆通速递寄出，如您订货已是25号以后，发票会在下月初为您寄出。

【联系方式】

泊头市运昌机械制造有限公司

电话：0317-8257788 13463740861

传真：0317-8335588

邮箱：13463740861@163.com

qq：124763511

公司网址：www.btyunchang.com

【付款方式】

公司名称：泊头市运昌机械制造有限公司

开户行：中国银行泊头支行

账号：100931799287

税号：130981000020837

本产品的螺栓是M10-M24（mm），参数指标是直径50-350，品牌是运昌，尺寸是5-35（cm），可调高度是5-15（mm），单件最大静载是500-9000，用途是防震垫铁，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是