

# SWP-ASR100系列无纸记录仪

产品名称	SWP-ASR100系列无纸记录仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-ASR100
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

swp-asr100系列无纸记录仪采用宽视角、高亮度、5.6英寸、高分辨率、led背光的真彩色tft液晶作为显示屏，全新硬件结构设计、更低的功耗、更强的抗干扰能力、更友好的人机界面、可以满足不同用户的特殊功能定制要求、灵活便捷。主要应用于纺织、化工、电力、石化、烟草、制药等行业。

规格	说明
	b、s、k、e 、t、j、w
	pt100、cu50
rt d	
	dc 0-5v , dc 1-5v , dc 0-100mv , dc 0-20mv
	dc 0-10ma , dc 4-20ma

脉冲量	矩形/正弦/三角 幅度 4v  频率 0-15khz	
	0-10ma (负载 750 )  4-20ma (负载 500 )	
	0-5v (负载 250 k ) 1-5v (负载 250 k )	
	5v/0.05a	ss r
	40v/0.5a	
	ac 220v/3a或dc 24v/5a (阻性负载)	sc r
馈电	dc 24v / 60ma	
波特	1200-115200 pbs	

率	
接口	rs232 , rs485 , 带高速光电隔离
协议	modbus-rtu , sr-bus( swp仪表通讯协议)
精度	0.5%fs ± 1字 或 0.2%fs ± 1字
小信号切除	0-25.5%fs
测量范围	-1999~99999字
采样周期	0.25秒
记录间隔	1秒-4分钟之间以秒为单位共240档可供选择
参数设定	多语言菜单提示, 通过按键或上位机通讯口设定
控制方式	可选择带回差的on/off继电器触点输出(ac220v/3a)
打印功能	可外接串口输出的40字符/行或16字符/行的面板式、台式微型打印机或, 打印历史数据或曲线。

显示方式 5.6寸led背光大屏幕真彩液晶(320×234点阵)图形显示

报警功能 每个通道最多可以设定4个报警点，每个报警点可选择上限、下限、变化率上限、变化率下限、偏差值下限和偏差值上限报警等6种报警，可设置延时报警时间、报警回差、继电器连锁输出、蜂鸣器输出，还可设置外接报警音响触点功能，仪表保存最新的2000条报警信息。

保护方式 设定参数、记录数据断电保存10年以上，内置电源检测电路，掉电时数据预先保存。

语言 中文(简、繁体)、英文，内置gb2312二级汉字库，包含6500个16\*16和12\*12点阵简、繁体汉字

环境温度	-15 -60
相对湿度	85%rh、 避免强腐蚀性气体
电源电压	90vac-260vac (50-60hz)
仪表尺寸	144 × 144 × 190 mm
开孔尺寸	138+1 × 138+1 mm
安装方式	卡条式固定架
功耗	20w
重量	约2.1kg

swp-asr501-1-0

swp-xtrm-r-2-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-3-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-4-h-p(塑壳)

swp-xtrm-r-2-h-k(铝壳)

swp-xtrm-r-3-h-k(铝壳)

swp-xtrm-r-4-h-k(铝壳)

swp-lcd-xcy80-02-12

swp-lcd-xct80-02-03

swp-led-xey100-02-12

swp-led-xet100-02-03

swp-lcd-xey100(表头)xet100(表头)

swp-led-xey101(表头)xet100(表头)

swp-t101-02-23-n