

行灯变压器、JMB-5KVA照明变压器、照明行灯变压器

产品名称	行灯变压器、JMB-5KVA照明变压器、照明行灯变压器
公司名称	西奔机电设备制造(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号P12幢
联系电话	13621929599

产品详情

jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用范围:适用于50-60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的型号及其含义:jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的技术特征:初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的适用环境:本变压器在下列条件下可靠工作1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危陆的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、不受雨雪侵袭的场所。jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的注意事项：1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时起动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。5、在运输中,应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。jmb、bjz、dg、bz、dm 照明、行灯控制变压器的规格及安装尺寸:

本产品的电压比是220/127/110/27，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是西奔，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是GMB、DG，绝缘等级是B/F/H，温升是<60℃，波形畸变是<0.1%，加工定制是是，应用范围是网络